

# Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом Кратон»

www.kratonshop.ru

ИНН 7806502217 КПП 781101001

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Аппарат аргонодуговой сварки Сварог TECH TIG 315 P AC/DC (E103)

Артикул: E103



#### Характеристики

Максимальный сварочный ток 315 А

Цена без учета доставки: **135 181 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Напряжение питающей сети, В	380±15%
Потребляемая мощность, кВт	9,0
Диапазон регулирования сварочного тока, А, TIG/MMA	10-315/10-290
Частота питающей сети, Гц	50/60
ПВ, %	60
Напряжение холостого хода, В	45
Диаметр электрода, мм	1,6-6,0
КПД, %	85
Класс изоляции	F
Степень защиты	IP23

Температура эксплуатации, С	от 0 до +40
Вес, кг	37
Габаритные размеры, мм	610x450x425

**Аппарат аргонодуговой сварки Сварог TECH TIG 315 P AC/DC** - универсальный источник сварочного тока от 10 до 315 ампер, рассчитанный на работу от трехфазной сети 380 вольт, позволяет проводить профессиональную аргонодуговую сварку разных видов: TIG DC, TIG AC, TIG AC/DC PULSE, а также ручную дуговую сварку покрытым электродом MMA.

Важной особенностью сварки на переменном токе является прямоугольная форма тока, что обеспечивает устойчивость дуги и возможность установки оптимального баланса. Аппарат в режиме TIG сварки позволяет аккуратно и профессионально сваривать титан, нержавеющую сталь и алюминиевые сплавы, а функция импульсной сварки дает возможность работать с тонкими материалами.

Инвертор обладает рядом дополнительных функций:

горячий старт, регулируемый спад тока, 2Т и 4Т режим, дистанционное управление.

В сочетании с широким набором регулировок они делают работу с аппаратом комфортной, качественной и безопасной.

Благодаря сравнительно небольшим габаритам и возможности нескольких видов сварки, аппарат может быть эффективно использован при различного рода монтажах, при ремонте систем вентиляции и теплообменного оборудования и в бытовых условиях.

#### Комплект поставки:

- инверторный сварочный аппарат;
- горелка TIG с комплектом ЗИП, TS 18 (4 м);
- обратный кабель (3 м) с клеммой заземления, 1x35 мм<sup>2</sup>, 300 А;
- кабельный наконечник ОКС 35-50;
- паспорт и руководство по эксплуатации

**По запросу обучим работать с данным сварочным аппаратом в сервисном центре или на вашем объекте!**

Сформировано 09.01.2026 23:50 · KRATONSHOP.RU