

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Аппарат аргонодуговой сварки Сварог TECH TIG 315 P DSP AC/DC (E106)

Артикул: E106



Характеристики

Максимальный сварочный ток 320 А

Цена без учета доставки: **171 725 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Напряжение питающей сети, В 380±15%

Частота питающей сети, Гц 50

Потребляемая мощность, кВА 9

Диаметр электрода MMA, мм 1,6-3,2

Напряжение холостого хода, В 50

Диапазон сварочного тока, А 10-320

Толщина свариваемого металла, мм 0,5-15

ПН при I max, % 60

ПН 100%, А 243

Номинальное напряжение, В TIG 22,6/MMA 32,6

КПД, %	85
Способ возбуждения дуги	Высокочастотный
Коэффициент мощности	0,93
Класс изоляции	F
Степень защиты	IP23
Время продувки газом после сварки, сек	0-20
Габаритные размеры, мм	610x365x485
Вес, кг	33

TECH TIG 315 P DSP AC/DC (E106) - универсальный источник сварочного тока от 10 до 315 ампер, рассчитанный на промышленное применение. Аппарат имеет несколько режимов работы: аргонодуговая сварка постоянным и переменным током, в том числе в импульсном режиме (TIG DC, TIG AC, TIG AC/DC PULSE), ручная дуговая сварка покрытым электродом (MMA).

Аппарат отличается расширенной сенсорной панелью с большим набором регулировок и удобным алгоритмом управления. Пользователь имеет возможность сохранять в памяти до 6 комбинаций из 30 настроек сварки. Они позволяют стандартизировать повторяющиеся сварочные операции и значительно экономят время.

Возможность использования одного источника для различных видов работ и большой набор дополнительных функций весьма расширяют область применения аппарата, он позволяет сваривать такие металлы, как титан и нержавеющую сталь, алюминиевые сплавы, а также тонкие материалы. Значительное уменьшение потерь металла увеличивает эффективность сварки и позволяет сберечь энергию.

Аппарат создан на базе надежных транзисторов, что обеспечивает его стабильную работу и высокую мощность. Для повышения продолжительности работы горелки в данной модели предусмотрены выходы для протока охлаждающей жидкости. При использовании на крупных производственных и строительных объектах аппарат может быть укомплектован педалью и пультом дистанционного управления.

- Стабильная дуга, качественный сварной шов, легкость при эксплуатации
- Автозащита от перепадов напряжения и тока
- Цифровой дисплей, функция 2T/4T, сохранение настроек
- Высокая надежность в работе, удобство в эксплуатации и сервисном обслуживании

Комплект поставки:

- TECH TIG 315 P DSP AC/DC (E106)
- горелка TS 18 (4 м);
- комплект ЗИП;
- кабель сварочный 1x32 кв. мм, 3 метра; клемма заземления 300 А;
- наконечник ОКС 35-50
- инструкция

По запросу обучим работать с данным сварочным аппаратом в сервисном центре или на вашем объекте!

Сформировано 09.01.2026 08:10 · KRATONSHOP.RU