

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Аппарат аргодуговой сварки Сварог TIG 500 P (W302)

Артикул: W302



Характеристики

Напряжение питания	380 В
Максимальный сварочный ток	500 А

Цена без учета доставки: **335 482 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Напряжение питающей сети, В	380±15%
Частота питающей сети, Гц	50/60
Номинальное напряжение, В	TIG 10,4 / MMA 30,0 (40,0)
Сила тока, А	30–500
Диапазон регулирования сварочного тока (TIG/MMA), А	30–500 / 10–500
Потребляемый ток, А	37
Потребляемая мощность, кВА	23
Напряжение холостого хода, В	82
ПВ, %	60
ПВ 100%, А	400

КПД, %	85
Диаметр электрода, мм	1,6–6,0
Толщина свариваемого металла, мм	0,3–16,0
Способ возбуждения дуги	Высокочастотный
Время продувки газом после сварки, сек	5–10
Коэффициент мощности	0,98
Класс изоляции	F
Степень защиты	IP21S
Габаритные размеры, мм	675x350x665
Вес, кг	54

Аппарат аргодуговой сварки Сварог TIG 500 P (W302) - промышленный инверторный сварочный аппарат профессионального уровня для аргодуговой сварки (TIG) и ручной дуговой сварки покрытым электродом (MMA), оборудованный цифровым индикатором параметров сварки и большим набором ручных регулировок.

Универсальный инверторный сварочный аппарат для аргодуговой сварки TIG на постоянном токе и на постоянном токе с импульсами задаваемой величины и частоты.

Также аппарат может применяться для ручной дуговой сварки покрытыми электродами MMA. Аппарат имеет расширенную панель управления с полным набором регулировок необходимых сварочных параметров.

Большая выходная мощность и наличие импульсного режима позволяет применять аппарат для сварки толстостенных изделий из нержавеющей высоколегированных сталей, наплавки, сварки конструкционных сталей.

Сфера применения аппарата — это предприятия с большим объемом сварочных и наплавочных работ, предприятия, работающие с нержавеющей высоколегированной сталью. Аппарат будет полезен на стройках, при монтаже, может работать с кабелями большой длины в режиме MMA.

Для работы на больших токах предусмотрено подключение станции водяного охлаждения для возможности использования водоохлаждаемой горелки.

Комплект поставки:

- сварочный аппарат;
- горелка SUPER TS 18;
- комплект ЗИП;
- кабель сварочный 1x50 кв. мм, 3 метра; клемма заземления 500 А;
- ключ шестигранный

инструкция

По запросу обучим работать с данным сварочным аппаратом в сервисном центре или на вашем объекте!

Сформировано 10.04.2026 20:22 · KRATONSHOP.RU