

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Выносной подающий механизм Сварог WF-21

Артикул: 92896



#### Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **53 043 ₽** (с НДС)

### ОПИСАНИЕ

Диаметр сварочной проволоки MIG, мм 0,8/1,0

Максимальная масса катушки, кг 15

Скорость подачи проволоки, м/мин 1,5-17,5

Количество роликов, шт 2

Кабельная розетка 35-50

Подключение газа, вход, О мм Штуцер, 9

Разъём Разъём 7-PIN

Параметры ролика 35-25

Выносной подающий механизм для **Сварог WF-21** - данный блок используют для подачи сварочной проволоки. С его помощью сварщик может работать на достаточно большом удалении от сварочного аппарата.

аппарата, а также применять проволоку, отличающуюся от проволоки в основном подающем механизме (по составу или сечению). Панель управления такая же как на сварочном аппарате, поэтому весь процесс сварки контролирует и настраивается на месте. Вам не нужно лишний раз возвращаться к источнику для корректировки.

**Подающий механизм совместим со следующими аппаратами:**

- [Сварочный полуавтомат Сварог MIG 250 F \(J33\) + WF21](#)

Сформировано 03.04.2026 20:09 · KRATONSHOP.RU