

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Выносной подающий механизм Сварог WF-23A

Артикул: 92895



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **84 763 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Диаметр сварочной проволоки MIG, мм 0,8/1,0/1,2

Максимальная масса катушки, кг 15

Скорость подачи проволоки, м/мин 1,5-18

Количество роликов, шт 4

Кабельная розетка 35-50

Подключение газа, вход, О мм Штуцер, 9

Разъём Разъём 7-PIN

Параметры ролика 40-32

Выносной подающий механизм для **Сварог WF-23A** - данный блок используют для подачи сварочный проволоки. С его помощью сварщик может работать на достаточно большом удалении от сварочного

аппарата, а также применять проволоку, отличающуюся от проволоки в основном подающем механизме (по составу или сечению). Панель управления такая же как на сварочном аппарате, поэтому весь процесс сварки контролирует и настраивается на месте. Вам не нужно лишний раз возвращаться к источнику для корректировки.

Подающий механизм совместим со следующими аппаратами:

- [Сварочный полуавтомат Сварог MIG 350 \(J1601\) + WF23A](#)

Сформировано 24.06.2026 07:29 · KRATONSHOP.RU