

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Сверлильно-фрезерный станок REALREZ ZX7045

Артикул: REZ-ZX7045



#### Характеристики

Напряжение питания	380 В
Мощность	1.5 кВт
Вес	380 кг
Част. вр. шпинделя до	1250 об/мин

Цена без учета доставки: **342 567 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Макс. размер сверления	45 мм
Макс. размер торцевой фрезы	80 мм
Макс. фрезерование концевой фрезы	32 мм
Макс. резьбонарезание	12 мм
Ход шпинделя	130 мм
Конус шпинделя	MT4
Количество скоростей	6
Диапазон скоростей вращения шпинделя: 50Гц.	80-1250 об/мин
Кол-во ступеней автом. подачи шпинделя	3
Диапазон автоматической подачи шпинделя	0,05-0,35 мм/об.

Угол поворота передней бабки (вертикальный)	±90°
Макс. расстояние конец шпинделя - стол	425 мм
Расстояние шпиндель - колонна	279 мм
Размеры рабочего стола	800 x 240 мм
Передвижение стола	585 x 205 мм
Двигатель	1500W/380V
Размеры упаковки	770 x 880 x 1160 мм
Вес нетто / брутто	380 / 420 кг

**Сверлильно-фрезерный станок REALREZ ZX7045** используют для сверления, фрезерования и увеличения отверстий, а также нарезания резьбы до M12 мм, фрезерование до ширины 80 мм. Такие фрезерные станки подходят для резки и переднего фрезерования. Есть возможность монтировать различные инструменты.

#### **Особенности:**

- Тяжелая, стабильная чугунная конструкция
- Высота фрезерования регулируется на суппорте, не на колонне
- Массивный крестовой стол с точно отшлифованной поверхностью
- Направляющие типа «ласточкин хвост»
- Бесшумная работа благодаря отшлифованным зубчатым колёсам
- Поворот влево/вправо
- Поворотная головка +/- 90 градусов
- Регулировка высоты головки
- Фрезерование: смена инструмента с помощью ручного держателя
- Сверление: смена инструмента с помощью ручного держателя

#### **В стандартную комплектацию станка входят:**

- Станок REALREZ ZX7045
- УЦИ
- Система подачи СОЖ
- Зажим 16мм
- Фреза 80мм
- Зажимной патрон МТ3/МТ2
- Зажимной патрон МТ4/МТ3
- Клин
- Шестигранный ключ 4,5,6
- Двусторонний ключ 24 mm
- Винт
- Держатель
- Зажимной патрон МТ4/В18
- Инструкция в электронном виде
- Упаковка