

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Сверлильно-фрезерный станок REALREZ ZX7045

Артикул: REZ-ZX7045



Характеристики

| | |
|-----------------------|-------------|
| Напряжение питания | 380 В |
| Мощность | 1.5 кВт |
| Вес | 380 кг |
| Част. вр. шпинделя до | 1250 об/мин |

Цена без учета доставки: **326 817 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|---|------------------|
| Макс. размер сверления | 45 мм |
| Макс. размер торцевой фрезы | 80 мм |
| Макс. фрезерование концевой фрезы | 32 мм |
| Макс. резьбонарезание | 12 мм |
| Ход шпинделя | 130 мм |
| Конус шпинделя | MT4 |
| Количество скоростей | 6 |
| Диапазон скоростей вращения шпинделя: 50Гц. | 80-1250 об/мин |
| Кол-во ступеней автом. подачи шпинделя | 3 |
| Диапазон автоматической подачи шпинделя | 0,05-0,35 мм/об. |

| | |
|---|---------------------|
| Угол поворота передней бабки (вертикальный) | ±90° |
| Макс. расстояние конец шпинделя - стол | 425 мм |
| Расстояние шпиндель - колонна | 279 мм |
| Размеры рабочего стола | 800 x 240 мм |
| Передвижение стола | 585 x 205 мм |
| Двигатель | 1500W/380V |
| Размеры упаковки | 770 x 880 x 1160 мм |
| Вес нетто / брутто | 380 / 420 кг |

Сверлильно-фрезерный станок REALREZ ZX7045 используют для сверления, фрезерования и увеличения отверстий, а также нарезания резьбы до M12 мм, фрезерование до ширины 80 мм. Такие фрезерные станки подходят для резки и переднего фрезерования. Есть возможность монтировать различные инструменты.

Особенности:

- Тяжелая, стабильная чугунная конструкция
- Высота фрезерования регулируется на суппорте, не на колонне
- Массивный крестовой стол с точно отшлифованной поверхностью
- Направляющие типа «ласточкин хвост»
- Бесшумная работа благодаря отшлифованным зубчатым колёсам
- Поворот влево/вправо
- Поворотная головка +/- 90 градусов
- Регулировка высоты головки
- Фрезерование: смена инструмента с помощью ручного держателя
- Сверление: смена инструмента с помощью ручного держателя

В стандартную комплектацию станка входят:

- Станок REALREZ ZX7045
- УЦИ
- Система подачи СОЖ
- Зажим 16мм
- Фреза 80мм
- Зажимной патрон МТ3/МТ2
- Зажимной патрон МТ4/МТ3
- Клин
- Шестигранный ключ 4,5,6
- Двусторонний ключ 24 mm
- Винт
- Держатель
- Зажимной патрон МТ4/В18
- Инструкция в электронном виде
- Упаковка