

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Сверлильно-присадочный станок SPS 1 MAX

Артикул: SPS 1 MAX



Характеристики

Напряжение
питания 380 В

Мощность 1.5 кВт

Цена без учета доставки: **91 180 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Масса (без упаковки)	85кг
Габариты	820x610x1410мм
Напряжение сети	380V
Мощность	1500W
Максимальное сверление	50мм
Скорость работы	2800 об/мин.
Давление	0.6-0.8 Мпа
Габариты в упаковке	780x700x890 мм

Полноразмерный сверлильно-присадочный станок SPS 1 MAX с собственной станиной, предназначен для рассверловки мебельных фасадов под петлю одновременно с двумя отверстиями под крепежные саморезы

(три сверла идут в комплекте со станком). Так же его можно использовать для точного сверления в плоскость под эксцентриковые стяжки (RAFIX или MINIFIX). Напряжение от сети в 380V, так же для работы потребуется компрессор. За счет механизма регулировки по высоте сверления позволяет без возникновения брака работать с фасадами различной толщины (до 50мм). Оснащен прижимами для фиксации фасада (или детали), а так же линейкой для быстрого выставления отступов сверления от краев. Управление станком осуществляется с помощью пульта управления, удобно расположенным для оператора выше уровня станины. Активация цикла сверления с помощью педали. Будет особенно востребован на серийном мебельном производстве или в цеху «мебели под заказ», где специфика производства предполагает большое количество фасадов, например производство кухонь или мебели для садовых.

Комплект поставки:

- Сверлильно-присадочный станок SPS 1 MAX
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 12.05.2026 20:12 · KRATONSHOP.RU