

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Сверильно-присадочный станок SPS 1 STRONG

Артикул: SPS 1 STRONG



Характеристики

Напряжение
питания 220 В

Мощность 1.5 кВт

Цена без учета доставки: **61 498 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Напряжение	220 В
Мощность	1,5 кВт
Скорость работы	2800 об/мин
Максимальное сверление	50 мм
Рабочее давление	4-7 бар
Размер без упаковки	650x540x780 мм
Масса	41 кг
Размер в упаковке	870x700x600 мм
Вес в упаковке	56 кг

SPS 1 STRONG – настольный станок, являющийся облегчённой версией модели **SPS 1 MAX**. Несмотря на меньшие размеры и стоимость, он сохраняет все ключевые преимущества своего старшего аналога. Станок был разработан нашей компанией как более качественная альтернатива бюджетной модели **SPS 1**.

Назначение станка: сверление в плоскость деталей под различную мебельную фурнитуру, такую как петли, MINIFIX, RAFIX и другие виды крепежа.

Преимущества и особенности:

Персонализация под задачи: При покупке станка вы можете выбрать один из семи типов сверлильных блоков:

1. **Блок для сверления под петли (48/6) базовая комплектация.**
2. Блок для сверления под петли Hettich.
3. Блок для сверления под петли Blum.
4. Линейный блок на 3 шпинделя с шагом между сверлами 32 мм.
5. Линейный блок на 5 шпинделей с шагом между сверлами 32 мм.
6. Линейный блок на 7 шпинделей с шагом между сверлами 32 мм.
7. Линейный блок на 11 шпинделей с шагом между сверлами 32 мм.

Также, необходимые сверлильные блоки можно приобрести дополнительно.

- **Пневматическое управление:** Сверление осуществляется с помощью пневматики, управляемой педалью.
- **Точные направляющие:** Ход сверлильного блока происходит по цилиндрическим направляющим, обеспечивающим плавность и точность работы.
- **Чистота в работе:** В комплект входит воздушный пистолет для быстрой очистки станка от опилок.
- **Подключение аспирации:** Возможна установка аспирационного колпака для удаления стружки (доступно только для сверлильного блока под петли).
- **Удобство управления:** Интуитивно расположенная панель управления упрощает настройку и эксплуатацию станка.
- **Широкая линейка:** Длина линейки составляет 2000 мм с центральной разметкой (0 по центру, 1000 мм влево и вправо), что обеспечивает удобство работы с деталями различных размеров.
- **Передвижные упоры:** Оснащены мягким скольжением и удобной системой фиксации.

Технические требования:

- Для работы станка необходим компрессор. **Компрессор в комплект поставки не входит.**
- Подключение осуществляется к стандартной сети 220 В.

SPS 1 STRONG – это сочетание компактности, качества и универсальности для выполнения ваших производственных задач!

Комплект поставки:

1. Сверлильно-присадочный станок SPS 1 STRONG
2. Блок для сверления под петли (48/6)
3. Инструкция
4. Упаковка

Сформировано 18.04.2026 18:29 · KRATONSHOP.RU