

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Сверлильно-присадочный станок SPS 1

Артикул: SPS 1



Характеристики

Напряжение питания	220 В
Мощность	1.1 кВт

Цена без учета доставки: **27 440 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Напряжение сети 220v

Размер 380*315*560 мм

Масса 20 кг

Мощность 1100 W

Скорость 2880 об/мин.

Сверлильно-присадочный станок настольного типа SPS 1 предназначен в первую очередь для рассверловки присадочных отверстий под мебельные петли. Однако, его также можно использовать для работы с эксцентриковыми стяжками, такими как RAFIX или MINIFIX. Станок работает от сети 220 В и не требует подключения компрессора.

- В комплекте со станком поставляются сверла: одно под петлю и два для крепёжных отверстий. Опускание электродвигателя и сверл осуществляется механически, с помощью ручки, установленной на передней части станка.
- Для надёжной фиксации деталей в процессе работы станок оснащён прижимом.
- Из-за небольшой площади основания станка, при работе с крупными фасадами или деталями, рекомендуется использовать расширительный столик или подставки слева и справа от станка.
- Станок поставляется в картонной упаковке с защитной прокладкой из пенопласта.

ВНИМАНИЕ!

Присадочные отверстия под крепежные саморезы могут не совпадать с некоторыми марками (производителями) петель. Пожалуйста, ознакомьтесь со схемой рассверловки в фотогалерее.

Комплект поставки:

- Сверлильно-присадочный станок SPS 1
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 04.06.2026 00:48 · KRATONSHOP.RU