

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Сверлильно-присадочный станок SPS 2 MAX

Артикул: SPS 2 MAX

Гарантия лучшей цены!



#### Характеристики

Напряжение питания	380 В
Мощность	3 кВт

Цена без учета доставки: **182 280 ₺** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Мощность	1.5кВт * 2
Максимальная глубина сверления	50
Минимальное расстояние между сверлами	270мм
Максимальное расстояние между сверлами	1450мм
Рабочее давление	0.6-0.8мПа
Напряжение	380Вт
Вес станка	200кг
Размер упаковки	930*1020*1720

**SPS 2 MAX** - это сверлильно-присадочный станок, в первую очередь предназначенные для рассверловки мебельных фасадов одновременно под две петли. Так же можно использовать для рассверловки в

плоскость детали под крепежную фурнитуру. Шпиндельные блоки установлены на каретку, по которой их можно перемещать для выставления точного размера рассверловки. Простое управление. Надёжные механизмы. Существенно ускоряет производство, где много мебельных фасадов. Исключает брак при рассверловке.

**Комплект поставки:**

- Сверлильно-присадочный станок SPS 2 MAX
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 25.03.2026 06:17 · KRATONSHOP.RU