

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Таль передвижная 3т 6 м 220В электрическая цепная TOR HNBV-03T

Артикул: 1011329



Характеристики

| | |
|------------------|------------|
| Напряжение | 220 В |
| Грузоподъемность | 3000 кг |
| Высота подъема | 6 м |
| Размер балки | 100-178 мм |

Цена без учета доставки: **134 206 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|-------------------------|--------|
| Грузоподъемность, т | 3,0 |
| Тип тали | 03-03Т |
| Высота подъема, м | 6 |
| Скорость подъема, м/мин | 2,2 |

Скорость передвижения, м/мин 15

Балка, мм 100-178

Масса, кг 108

Таль передвижная 3т 6 м 220В электрическая цепная TOR HHBD-03T - это подвесное грузоподъемное оборудование, которое подключается к сети с напряжением 380 В. Приспособление характеризуется устойчивостью к изнашиванию, что позволяет применять его в условиях длительной и интенсивной нагрузки промышленной сферы. Прочные материалы устройства обеспечивают его высокую грузоподъемность.

Преимущества талей HHBD:

- Быстрый монтаж и подключение
- Не требует настройки при установке
- Редуктор смазан на весь срок службы
- Исполнение общепромышленное, У1, П1, IP 54
- Режим работы FEM 1Am, ISO M4
- Компактные размеры
- Цепь долговечна, просто заменяется
- Отсутствие барабана и канатоукладчика
- Груз поднимается строго вертикально без смещений
- Концевой выключатель крюка в крайнем нижнем и верхнем положении
- Температурный режим -40+40 °С
- Наличие двухскоростных моделей
- Стационарное HHBD и передвижное HHBD-T исполнение
- Выбор напряжения 220 или 380 В

- Напряжение на пульте управления -36 В
- Кабель пульта усилен канатом для предотвращения обрыва
- Возможность подключения радиоуправления
- Соответствуют требованиям Технического регламента Таможенного союза - ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования".

Комплект поставки:

- Тельфер в сборе
- Тележка
- Пульт
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 24.06.2026 12:06 · KRATONSHOP.RU