

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Телескопический подъемник GROST Single Mast Drive 125-9 AC/DC (Single Drive 0.125-9)

Артикул: 200042

Магазин оборудования KratonShop.ru



Характеристики

Грузоподъемность 0.13 т

Рабочая высота ≤ 11

Цена без учета доставки: **477 878 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Время подъема, с	90
Высота защитных ограждений (платформы), мм	1 000
Высота платформы в нижнем положении, мм	680
Высота подъема (H), мм	9 000
Габаритная высота со сложенными ограждениями, мм	2 000
Грузоподъемность (Q), кг	125
Диапазон допустимой рабочей температуры воздуха, °С	от -20 до +50
Длина силового кабеля, м	3
Дорожный просвет (H5), мм	50
Индикатор разрядки аккумулятора	Да

Кнопка аварийного отключения	Да
Колесная база (Y), мм	1 300
Макс. преодолеваемый уклон, %	10
Максимальная высота в разложенном состоянии, мм	10 360
Максимально допустимый рабочий угол наклона, °	1
Масса брутто, кг	540
Масса нетто, кг	525
Материал передних/задних колес	полиуретан / эластичная серая резина
Мощность двигателя передвижения, кВт	0,75
Мощность двигателя подъема, кВт	0,8
Общая высота в собранном состоянии, мм	2 000
Общая длина в собранном состоянии, мм	1 610
Общая ширина в собранном состоянии, мм	820
Опорная площадь, ДхШ, мм	1900*1800
Параметры зарядного устройства, В/А	24/10
Рабочая высота, мм	11 000
Радиус поворота, мм	1 700
Размер задних колес, ДхШ, мм	150*50
Размер передних колес, ДхШ, мм	150*50
Размер платформы, ДхШ, мм	550*600
Скорость движения с выдвинутой платформой, км/ч	недопускается
Скорость движения со сложенной платформой, км/ч	3,5
Тип аккумулятора	тяговый
Тип зарядного устройства	внешнее 24/10
Транспортировочная высота, мм	2 000
Транспортировочная длина, мм	1 610
Транспортировочная ширина, мм	820
Устройство аварийного спуска	есть
Характеристики аккумулятора, В/Ач	2x12/60

Самоходный телескопический одномачтовый подъемник **GROST Single Mast Drive 125-9** - представляет собой устройство, предназначенное для подъема людей и небольших грузов на высоту до 9 м с целью проведения различных видов работ. Грузоподъемность таких подъемников составляет 125 кг, чего вполне достаточно для подъема одного рабочего и необходимых им инструментов. Подъем рабочей платформы обеспечивают выдвижные телескопические мачты, изготовленные из легкого алюминиевого сплавов повышенной прочности. Вся конструкция закреплена на мобильном основании, в котором установлен гидроэлетропривод и блок питания.

Основные преимущества

- Легкие и компактные
- Управление подъемниками осуществляется при помощи двух пультов. Один из них находится на раме, а второй расположен на рабочей платформе
- Выносные опоры обеспечивают устойчивость конструкции даже при использовании на неровной поверхности
- Наличие кнопок экстренной остановки
- Контроль вертикального расположения подъемника с помощью спиртового уровня

Комфортная платформа оператора с высотой ограждений 1000 мм и съемным нескользящим резиновым ковриком для более простой очистки рабочей зоны оператора.

При необходимости подъемник можно остановить и спустить до сложенного состояния с помощью кнопок экстренной остановки и вентильного устройства аварийного спуска платформы.

Старое название (до мая 2020 г.) - Телескопический одномачтовый подъемник GROST Single Drive 0.125-9

Сформировано 24.06.2026 07:59 · KRATONSHOP.RU