

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Телескопический подъемник GROST Tower 300-3.9 DC с питанием от аккумулятора

Артикул: 212160

Гарантия лучшей цены!



Характеристики

Грузоподъемность 0.3 т

Рабочая высота ≤ 5.9

Цена без учета доставки: **328 500 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Время подъема, с	33
Высота защитных ограждений (платформы), мм	1 100
Высота платформы в нижнем положении, мм	940
Высота подъема (H), мм	3 900
Грузоподъемность (Q) (ном.), кг	300
Диапазон допустимой рабочей температуры воздуха, °С от -20 до +50	
Длина силового кабеля, м	внешняя ЗУ
Дорожный просвет (H5), мм	55
Индикатор разрядки аккумулятора	Да
Кнопка аварийного отключения	Да

Колесная база (Y), мм	1 050
Макс. преодолеваемый уклон, %	10
Максимальная высота в разложенном состоянии, мм	5 000
Максимально допустимый рабочий угол наклона, °	2
Масса брутто, кг	480
Масса нетто, кг	470
Материал передних/задних колес	полиуретан / эластичная серая резина
Мощность двигателя передвижения, кВт	отсутствует
Мощность двигателя подъема, кВт	0,8
Напряжение, В	24
Общая высота в собранном состоянии, мм	1 850
Общая длина в собранном состоянии, мм	1 300
Общая ширина в собранном состоянии, мм	760
Опорная площадь, ДхШ, мм	1000*1300
Параметры зарядного устройства, В/А	24/10
Рабочая высота, мм	5 900
Радиус поворота, мм	1 650
Размер задних колес, ДхШ, мм	150*50
Размер передних колес, ДхШ, мм	150*50
Размер платформы, ДхШ, мм	1170*600
Скорость движения с выдвинутой платформой, км/ч	несамоходный
Скорость движения со сложенной платформой, км/ч	несамоходный
Тип аккумулятора	тяговый
Тип зарядного устройства	внешнее
Транспортировочная высота, мм	1 850
Транспортировочная длина, мм	1 300
Транспортировочная ширина, мм	760
Устройство аварийного спуска	есть
Характеристики аккумулятора, В/Ач	2x12/70
Грузоподъемность (Q) (ном.), кг	300

GROST Tower 300-3.9 DC представляет собой компактные ножничные подъемники высотой подъема платформы от 1,7 до 3,9 метра и грузоподъемностью 300 кг. Комплектуется АКБ ёмкостью 80Ач, дополнительными опорами (аутригерами) и имеют рабочую площадку 1170 на 600 мм. Данные подъемники имеют небольшой вес и с легкостью перемещаются посредством физической силы одного оператора.

Основные преимущества

- Компактность и маневренность

- Легкость эксплуатации
- Простота технического обслуживания
- Универсальное решение для работ, проводимых на высоте

Применение:

Маленькие ножничные подъемники GROST отлично подходят для обслуживания торговых залов с высотным и стеллажным хранением, офисов, цехов и помещений с высотой потолка до 6 метров. За счет невысокой стоимости, компактных размеров и широкой области применения несамohодный компактный подъемник будет отличным решением многих задач.

Старое название (до мая 2020г.) - Несамohодный подъемник ножничного типа GROST PX T3-3900M

Сформировано 14.05.2026 11:29 · KRATONSHOP.RU