

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Тележка гидравлическая с ножничным подъемом GROST GT 10-HL80

Артикул: 109340



Характеристики

Грузоподъемность 1 т

Длина вил 1150

Цена без учета доставки: **47 732 ₹** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Длина, мм	1560
Вес, кг	96
Рабочий диапазон температур, С	-25-+45
Грузоподъемность, кг	1000
Длина вил, мм	1150
Высота подъема, мм	800
Ширина несущей поверхности вил, мм	540
Ширина лонжерона, мм	160
Макс. расстояние между вилами, мм	220
Радиус поворота, мм	1250

Материал рулевых колес/роликов	Полиуретан
Размер рулевых колес, мм	180x50
Размер вилочных роликов, мм	80x50
Количество рулевых колес/роликов	2/2
Центр тяжести, мм	600
Высота ручки, мм	1225
Высота в нижнем положении, мм	85
Высота вил, мм	45
Гидравлический/ая	Да

Гидравлическая тележка с ножничным подъемом GT 10-HL80

- предназначена не только для транспортировки грузов весом до 1 тонны, но и для их подъема на небольшую высоту – до 0,8 метра. Ножничные тележки, как их еще называют, применяются в основном при частой погрузке/разгрузке на низкие грузовики и пандусы, а также используются в качестве подъемного стола для подачи разногабаритного или тяжелого груза на различных производственных предприятиях и сборочных конвейерах.

Сформировано 29.04.2026 11:18 · KRATONSHOP.RU