

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Тележка гидравлическая с ножничным подъемом GROST GT 10-HL80

Артикул: 109340



Характеристики

Грузоподъемность 1 т

Длина вил 1150

Цена без учета доставки: **47 732 ₹** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|------------------------------------|---------|
| Длина, мм | 1560 |
| Вес, кг | 96 |
| Рабочий диапазон температур, С | -25-+45 |
| Грузоподъемность, кг | 1000 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Высота подъема, мм | 800 |
| Ширина несущей поверхности вил, мм | 540 |
| Ширина лонжерона, мм | 160 |
| Макс. расстояние между вилами, мм | 220 |
| Радиус поворота, мм | 1250 |

| | |
|----------------------------------|------------|
| Материал рулевых колес/роликов | Полиуретан |
| Размер рулевых колес, мм | 180x50 |
| Размер вилочных роликов, мм | 80x50 |
| Количество рулевых колес/роликов | 2/2 |
| Центр тяжести, мм | 600 |
| Высота ручки, мм | 1225 |
| Высота в нижнем положении, мм | 85 |
| Высота вил, мм | 45 |
| Гидравлический/ая | Да |

Гидравлическая тележка с ножничным подъемом GT 10-HL80

- предназначена не только для транспортировки грузов весом до 1 тонны, но и для их подъема на небольшую высоту – до 0,8 метра. Ножничные тележки, как их еще называют, применяются в основном при частой погрузке/разгрузке на низкие грузовики и пандусы, а также используются в качестве подъемного стола для подачи разногабаритного или тяжелого груза на различных производственных предприятиях и сборочных конвейерах.

Сформировано 03.04.2026 15:17 · KRATONSHOP.RU