

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Тельфер электрический GEARSEN CDL 1060

Артикул: GCDL 1060



#### Характеристики

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Напряжение       | 380 В     |
| Грузоподъемность | 1000 кг   |
| Высота подъема   | 6 м       |
| Размер балки     | 90-130 мм |

Цена без учета доставки: **0 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Ширина балки        | 90-130 мм       |
| Строительная высота | 600 мм          |
| Габариты            | 770x500x600 мм  |
| Масса брутто        | 175 кг          |
| Масса нетто         | 155 кг          |
| Размеры упаковки    | 1100x400x500 мм |
| Рабочее напряжение  | 380 В           |
| Частота             | 50 Гц           |
| Количество фаз      | 3               |
| Модель двигателя    | ZD22-4          |

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Модель двигателя передвижения     | ZDY11-4          |
| Номинальный ток двигателя подъема | 4.3 А            |
| Номинальный ток                   | 0.72 А           |
| Скорость перемещения              | 20 м/мин         |
| Скорость подъема                  | 8 м/мин          |
| Скорость вращения                 | 1380 об/мин      |
| Тип тормоза                       | Электромагнитный |
| Диаметр каната                    | 7.7 мм           |
| Тип каната                        | 6?37+1           |
| Степень защиты                    | IP54             |

Электрический тельфер с уменьшенной строительной высотой **GEARSEN CDL** — профессиональное оборудование, используемое для подъема и опускания грузов. GEARSEN CDL устанавливают на однобалочные мостовые краны или подвесную двутавровую балку в качестве подъемно-транспортного оборудования.

Главой особенностью тали GEARSEN CDL является уменьшенная строительная высота — расстояние между нижней точкой двутавровой балки и центром крюковой подвески в максимально поднятом состоянии. Таль удобно применять в помещениях, где есть ограничения по высоте — она крепится практически на одном уровне с двутавровой балкой. Барабан механизма подъема в модели поднят и может быть расположен параллельно с пролетной балкой крана или монорельса, а с противоположной стороны крана (или монорельса) установлен противовес, который уравнивает таль. Такая конструкция позволяет приподнять крюковую подвеску выше.

#### Особенности и преимущества:

- Уменьшенная строительная высота, позволяющая работать в ограниченных по высоте помещениях.
- Высокая стабильность груза при подъеме/спуске.
- Промышленное исполнение.
- Двигатель и барабан тельфера вынесены в разные стороны по горизонтали, что делает таль более функциональной.
- Противовес с противоположной стороны от тали позволяет приподнять крюковую подвеску выше.
- Рабочее напряжение — 380 В.
- Скорость подъема — 8 м/мин.
- Электрическая тележка с собственным тормозным механизмом.
- Трехфазных асинхронный двигатель с конусным ротором.
- Медная обмотка двигателя хорошо отводит тепло, предотвращает перегрев двигателя.
- Тормозной диск и корпусные ребра двигателя выполняют функцию его охлаждения.
- Корпус редуктора герметичен, что не допускает попадания пыли внутрь. Вал-шестерни редуктора изготовлены из ковanej термообработанной стали. Шестерни поддерживаются антифрикционными подшипниками с обеих сторон.
- Барабан для намотки каната имеет винтовую канавку, которая обеспечивает точную посадку каната.

- Канат с прочностью на растяжение 1760 Н/мм<sup>2</sup> пропитан специальным масляным составом для большего срока службы.
- Крюк с защелкой надежно фиксирует груз.
- Класс защиты тельфера — IP54.
- Режим работы механизма — М3, режим работы двигателя — S3.
- Рабочая температура — от -20 °С до +40 °С.
- Допустимая относительная влажность воздуха — не более 80%.
- Уровень шума — 80 дБ.

**Комплект поставки:**

- Тельфер
- Тележка
- Пульт
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 20.03.2026 03:45 · KRATONSHOP.RU