

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Тельфер электрический TOR ТЭК (CD) г/п 3,2 т 9 м

Артикул: 10939



Характеристики

Напряжение	380 В
Грузоподъемность	3200 кг
Высота подъема	9 м
Размер балки	24М-36М

Цена без учета доставки: **78 067 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

- Грузоподъемность, т 3,2
- Высота подъема, м 9
- Высота упаковки, мм 1120
- Ширина упаковки, мм 500
- Глубина упаковки, мм 730
- Напряжение силовой цепи, В 380

- Скорость передвижения, м/мин 20
- Диаметр каната, мм 13
- Температурный режим -20+40°C
- Длина кабеля пульта, м 7,5
- Степень защиты IP54
- Модель CD
- Серия модели PRO
- Односкоростная Да
- Уменьшенная строительная высота Нет
- Исполнение общепромышленное
- Мощность двигателя передвижения, кВт 0,4
- Мощность двигателя подъёма, кВт 4,5
- Скорость подъема, м/мин 8
- Тип балки 24М-36М
- Тип передвижения передвижная
- Тип тали электрическая

Промышленная электрическая канатная таль TOR CD PRO - надежное и эффективное решение для подъема и перемещения тяжелых грузов в производственных и складских условиях. Таль изготовлена из прочных материалов с учетом высоких стандартов качества, что обеспечивает стабильную и безопасную работу оборудования.

Модель оснащена электрическим механизмом передвижения, позволяющим быстро и точно перемещать груз по горизонтали. Питание осуществляется от трехфазной сети 380 В, что гарантирует высокую мощность и эффективную работу в условиях промышленного производства. Усиленная конструкция узлов увеличивает срок службы тали, снижая необходимость частого технического обслуживания.

Широкий выбор вариантов грузоподъемности от **0,5 до 20т** и высоты подъема от **6 до 50м** позволяет подобрать таль под разные задачи и помещения.

Где использовать?

Используется самостоятельно и составе мостовых, консольных и козловых кранов на производствах, в логистических центрах и складских комплексах для погрузочно-разгрузочных работ.

CD PRO качество для профессионалов:

- Пульт управления с ключ маркой и степенью защиты IP 65
- Увеличенная прочность лакокрасочного покрытия позволяет избежать появления сколов и образование ржавчины
- Высокое качество комплектующих (диск Феродо, подшипники с увеличенным ресурсом работы, трос, пульт, блок управления и трансформатор)
- Увеличенный размер статора и ротора двигателей делает их менее чувствительными к перегрузкам и увеличивают срок службы
- Исключительно качественная сборка и подгонка деталей обеспечивают прочность узлов
- Корпус из конструкционной стали Q235A
- Валы, шестерни изготовлены из закаленной стали
- Улучшенная упаковка защищает оборудования при транспортировке и хранении

Преимущества TOR CD PRO:

- Режим работы умеренный М3 - до 120 включений в час при продолжительности включения (ПВ) 25% для работы с номинальным грузом. При работе с легкими грузами продолжительность включения может достигать до 40%.
- Двигатели подъема и передвижения с коническим ротором
- Концевой выключатель срабатывает при достижении верхнего и нижнего уровня крюковой подвески. Он также является регулируемым и может срабатывать в заданном диапазоне хода крюковой подвески.
- Безопасное напряжение пульта управления 36В

- Комплектуется 6-и кнопчным пультом с аварийной кнопкой
- Возможно подключение комплекта радиуправления
- Температура эксплуатации от -20°C до + 40°C
- Тросоукладчик, отвечающий за правильное распределение троса по барабану

Преимущества модели



Комплект поставки:

- Таль
- Комплект для подключения (блок управления с понижающим трансформатором и пультом)
- Крюковая подвеска
- Механизм передвижения для талей кранового исполнения
- Тросоукладчик
- Стальной трос
- Концевой выключатель
- Паспорт изделия

Сформировано 25.05.2026 23:17 · KRATONSHOP.RU