

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Тензорные домкраты однопоршневые с механическим возвратом МВТ-6

Артикул: 0001135



#### Характеристики

Усилие	138 тонн
Ход	15 мм
Резьба	до М56

Цена без учета доставки: **150 720 ₺** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Высота домкрата, мм	62
Наружный диаметр, мм	165
Внутренний диаметр, мм	76
Усилие при 150 Мпа, тонны	138.2
Усилие при 150 Мпа, кН	1354
Эффективная площадь поршня, мм <sup>2</sup>	9028
Масса домкрат/ домкрат с адаптером, кг	8/15

**Тензорные домкраты однопоршневые с механическим возвратом МВТ-6** - предназначен для натяжения резьбовых шпилек при закручивании и откручивании гаек в тяжело нагруженных резьбовых соединениях. После натяжения резьбовой шпильки с заданным усилием, гайка закручивается без приложения усилия до упора. Домкрат снабжен шестеренчатым редуктором с шестигранной кассетой для быстрого и удобного

закручивания/откручивания гайки. Домкрат не имеет встроенного насоса. В качестве привода используется ручной или электрический гидравлический насос одностороннего действия с рабочим давлением 1500бар.

**При заказе просим уточнить требуемый размер шестигранной вставки!**

**Комплект поставки:**

- Тензорный домкрат
- Резьбовая вставка до M56 (нужный размер уточняется при заказе)
- Мост
- Шестигранная вставка
- Вороток
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 20.06.2026 12:07 · KRATONSHOP.RU