

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Тензорные домкраты однопоршневые с механическим возвратом МВТ-9

Артикул: 0001138



Характеристики

Усилие	230 тонн
Ход	15 мм
Резьба	до М76

Цена без учета доставки: **229 642 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Высота домкрата, мм	65
Наружный диаметр, мм	215
Внутренний диаметр, мм	99
Усилие при 150 Мпа, тонны	230.3
Усилие при 150 Мпа, кН	2257
Эффективная площадь поршня, мм ²	15045
Масса домкрат/ домкрат с адаптером, кг	15 / 29

Тензорные домкраты однопоршневые с механическим возвратом МВТ-9 - предназначен для натяжения резьбовых шпилек при закручивании и откручивании гаек в тяжело нагруженных резьбовых соединениях. После натяжения резьбовой шпильки с заданным усилием, гайка закручивается без приложения усилия до упора. Домкрат снабжен шестеренчатым редуктором с шестигранной кассетой для быстрого и удобного

закручивания/откручивания гайки. Домкрат не имеет встроенного насоса. В качестве привода используется ручной или электрический гидравлический насос одностороннего действия с рабочим давлением 1500бар.

При заказе просим уточнить требуемый размер шестигранной вставки!

Комплект поставки:

- Тензорный домкрат
- Резьбовая вставка до M76 (нужный размер уточняется при заказе)
- Мост
- Шестигранная вставка
- Вороток
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 28.05.2026 18:58 · KRATONSHOP.RU