

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-KOMMEPЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Тензорный домкрат ДГТ74-8П

Артикул: 0000700



Характеристики

Усилие	74 тонн
Ход	8 мм
Резьба	M36x4

Цена без учета доставки: **153 312 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Ход 8 мм

Резьба M36x4

Усилие 74 т

Масса 13 кг

Домкрат гидравлический тензорный предназначен натяжения резьбовых шпилек при закручивании и откручивании гаек в тяжело нагруженных резьбовых соединениях. После натяжения резьбовой шпильки с заданным усилием, гайка закручивается без приложения усилия до упора. Домкрат снабжен шестеренчатым редуктором с шестигранной кассетой для быстрого и удобного закручивания/откручивания гайки. Домкрат не имеет встроенного насоса. В качестве привода используется ручной или электрический гидравлический насос одностороннего действия с рабочим давлением 1500бар.

Комплект поставки:

- Тензорный домкрат
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 20.03.2026 03:26 · KRATONSHOP.RU