

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-KOMMEPЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Тепловая пушка с отводом Зубр ДПН-К10-25-Д

Артикул: ДПН-К10-25-Д

Гарантия низких цен KratonShop.ru



Характеристики

Тепловая мощность 25 кВт

Расход топлива 1.9

Объем бака 55 л

Цена без учета доставки: **47 395 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Мощность, кВт	25
Тип	дизельная
Способ нагрева	Непрямой
Тип топлива	дизельное
Мощность вентилятора, Вт	300
Воздушный поток, м3/ч	1000
Расход топлива, л/ч	1.9
Объем бака, л	55.5
Диаметр воздуховода, мм	332
Диаметр дымохода, мм	120

Контроль наличия пламени есть

Класс защиты	I
Напряжение, В/Гц	220~ /50
Масса изделия, кг	43.4
Габариты, см	105x43x61
Масса в упаковке	45.8

Тепловая пушка с отводом Зубр ДПН-К10-25-Д - высокоэффективный дизельный теплогенератор непрямого нагрева, работающий на дизельном топливе, для всех климатических условий. Оптимально подходит для использования на строительных площадках, просушки проветриваемых помещений, обогрева складских комплексов. Надежный поджиг и эффективное горение гарантируют безотказную подачу тепла в любых условиях эксплуатации.

Особенности:

- Надежная и высокопроизводительная пушка для обогрева производственных и складских помещений
- Высокоэффективная конструкция позволяет достигать КПД работы теплогенератора до 82%
- Низкое энергопотребление способствует экономичности
- Качественная горелка гарантирует эффективное бесперебойное горение и долгий срок службы
- Двойной электрод из жаростойкой стали в керамическом изоляторе обеспечивают надежный поджиг горелки при минимальных потерях топлива и не требует очистки и замены
- Камера сгорания повышенной толщины из жаропрочной стали
- Электронный регулятор температуры и возможность подключения внешнего термостата позволяет использовать устройство в автономном режиме, автоматически поддерживая заданную для работы температуру
- Дисплей отображает внешнюю температуру, процесс самотестирования при включении, выдает код ошибки при отказе одной из систем управления
- Выключающий термостат предотвращает повреждение изделия и окружающих предметов при превышении температуры
- Трехходовой теплообменник из жаропрочной нержавеющей стали
- Система контроля пламени с фотодатчиком не даст погаснуть пламени во время работы
- Защита от высекания пламени (пушка автоматически пытается зажечь пламя не более 3-х раз)
- Устойчивая работа при перепадах и скачках напряжения сети до 170В
- Теплоотражающий стальной экран в передней торцевой части корпуса задерживает открытое пламя и не даёт ему вырываться наружу, тем самым обеспечивая равномерный нагрев помещения, либо рабочей поверхности
- Объём дизельного топлива измеряется датчиком уровня, что облегчает контроль расхода топлива
- Надежный компрессор с фильтрами очистки воздуха и манометром для точной подстройки качества смеси
- Возможность подключения внешнего термостата обеспечивает полностью автоматическую работу
- Колеса и ручка обеспечивают удобство транспортировки и хранения

Комплект поставки:

- Дизельная пушка

- Руководство по эксплуатации
- Упаковка

Сформировано 10.01.2026 09:14 · KRATONSHOP.RU