

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Тепловизор KRAFTOOL GTC 500

Артикул: 45751



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **56 627 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Min расстояние фокусировки, м:	0.15
Автоотключение, мин:	5; 20
Вес, кг:	0,588
Встроенная память для хранения данных, Гб:	8
Габариты, мм:	256 x 97.2 x 128.9

Диапазон измерений, °С:	от -20 до 550
Погрешность, °С,±:	2°
Поле зрения:	56° x 42°
Рабочая температура, °С:	от -5 до +45
Разрешение ИК изображения, пикс:	256 x 192
Спектральный диапазон, мт:	8-14
Термочувствительность, °С:	0.07
Формат сохраняемых изображений:	jpg, mp4
Частота обновления кадра, Гц:	25
Элементы питания:	Li-on 3.7 В 26650

Тепловизоры KRAFTOOL GTC 500 обеспечивают точное обнаружение и локализацию утечек или дефектов ограждающих конструкций, незаменимы для профилактического и предупредительного обслуживания, диагностики состояния зданий и помещений.

Преимущества:

- 49 152 точки измерения температуры позволяют получать термограммы высокой точности.
- Прибор имеет 5 видов цветовой палитры, позволяющих получить более четкое и понятное изображение.
- Функция ScaleAssist автоматически устанавливает оптимальные настройки шкалы температур, что позволяет получать безошибочные термограммы.
- 2 типа подключения: USB, Wi-Fi
- Возможность сохранения термограмм в форматах JPEG и MP4
- Автоотключение

- Прибор обладает простым интерфейсом и легким управлением.

Использование: для бесконтактного определения температуры поверхности различных объектов, позволяет обнаружить локализацию утечек или дефекты ограждающих конструкций.

Комплектация:

- Тепловизор - 1 шт.
- Кабель USB Type-C - 1 шт.
- Чехол - 1 шт.
- Руководство по эксплуатации - 1 экз.

Сформировано 20.06.2026 08:51 · KRATONSHOP.RU