

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-KOMMEPЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Тельфер электрический цепной TOR ТЭЦП ННВД03-03Т 6 метров

Артикул: 12836



#### Характеристики

|                  |            |
|------------------|------------|
| Напряжение       | 380 В      |
| Грузоподъемность | 3000 кг    |
| Высота подъема   | 6 м        |
| Размер балки     | 100-178 мм |

Цена без учета доставки: **99 605 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Высота подъема, м                  | 6            |
| Грузоподъемность, кг               | 3000         |
| Двигатель перемещения мощность, Вт | 750          |
| Двигатель подъема мощность, Вт     | 1500         |
| Напряжение, В                      | 380          |
| Балка, мм                          | 100-178      |
| Скорость передвижения, м/мин       | 15           |
| Скорость подъема, м/мин            | 2,2          |
| Длина кабеля пульта, м             | 4,5          |
| Габариты, мм                       | 620x1140x600 |

**Тельфер электрический цепной TOR ТЭЦП HHBD03-03Т с тележкой** – это подвесное грузоподъемное оборудование, которое подключается к сети с напряжением 380 В. Приспособление характеризуется устойчивостью к изнашиванию, что позволяет применять его в условиях длительной и интенсивной нагрузки промышленной сферы. Прочные материалы устройства обеспечивают его высокую грузоподъемность – 3 тонны.

#### **Преимущества талей HHBD**

- Быстрый монтаж и подключение
- Не требует настройки при установке
- Редуктор смазан на весь срок службы
- Исполнение общепромышленное, У1, П1, IP 54
- Режим работы FEM 1Am, ISO M4
- Компактные размеры
- Цепь долговечна, просто заменяется
- Отсутствие барабана и канатоукладчика
- Груз поднимается строго вертикально без смещений
- Концевой выключатель крюка в крайнем нижнем и верхнем положении
- Температурный режим -40+40 °С
- Наличие двухскоростных моделей
- Стационарное HHBD и передвижное HHBD-Т исполнение
- Выбор напряжения 220 или 380 В
- Напряжение на пульте управления -36 В
- Кабель пульта усилен канатом для предотвращения обрыва
- Возможность подключения радиоуправления
- Соответствуют требованиям Технического регламента Таможенного союза - ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования".

#### **Комплект поставки:**

- Тельфер в сборе
- Тележка
- Пульт
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 20.03.2026 02:14 · KRATONSHOP.RU