

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Шлифовальный станок Optimum OPTIgrind GB 250B

Артикул: 3101670

Магазин оборудования KratonShop.ru



Характеристики

| | |
|----------|---------|
| Мощность | 1.8 кВт |
| Питание | 380 В |

Цена без учета доставки: **43 542 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Напряжение | 380 В |
| Мощность | 1.3/1.8 кВт |
| Шаг | Нм Н·м |
| Число оборотов | 1450/2850 об/мин |
| Максимальная скорость шлифования | 37.3 м/с |
| Диаметр посадочного отверстия круга | 24 мм |
| Размер чистящей щетки | 250x40x24 мм |
| Диаметр вытяжного воздуховода | 50 мм |
| Вес | 48 кг |
| Вес (брутто) | 50 кг |

| | |
|---------------------------|----------------|
| Габариты (Д*Ш*В) | 415x467x365 мм |
| Габариты упаковки (Д*Ш*В) | 535x390x244 мм |

Шлифовальный станок Optimum OPTIgrind GB 250B - для снятия заусенцев для применения на коммерческих и мелкосерийных производствах

Особенности:

- Тяжелый, долговечный станок промышленного исполнения с электродвигателем, не требующим техобслуживания
- Долгий срок службы и высокая степень плавности хода за счет сбалансированного ротора с качественными шариковыми подшипниками
- Для зачистки труб, профилей и плоских заготовок из металла
- Место для хранения защитных очков
- Дополнительно поставляемая подставка GU 5 с циклонным пылесосом обеспечит безопасность и чистоту во время работы

Комплект поставки:

- Шлифовальный станок Optimum OPTIgrind GB 250B
- Универсальная проволочная щетка, толщина проволоки 0,35 мм
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 08.06.2026 21:10 · KRATONSHOP.RU