

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Точильно-шлифовальный станок Optimum OPTIgrind GU 25S

Артикул: 3101580

Магазин оборудования KratonShop.ru



Характеристики

Напряжение питания	380 В
Мощность	1.5 кВт
Частота вращения шпинделя до	2850 об/мин

Цена без учета доставки: **42 430 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Напряжение	380 В
Мощность	1.5 кВт
Размер шлифовальной ленты	1016 x 75 мм
Шаг	Нм Н-м
Число оборотов	2850 об/мин
Максимальная скорость шлифования	16 м/с
Размер шлифовального круга	250 x 40 мм
Диаметр посадочного отверстия круга	32 мм
Диаметр вытяжного воздуховода	32 мм
Вес	31.5 кг

Вес (брутто)	34.5 кг
Габариты (Д*Ш*В)	601x319x593 мм
Габариты упаковки (Д*Ш*В)	665x577x382 мм

Точильно-шлифовальный станок Optimum OPTIgrind GU 25S - качественный продукт коммерческого и промышленного назначения

Особенности:

- Универсальный шлифовальный станок по металлу OPTIgrind GU 25S
- Надежный и простой в использовании, предназначен для обработки различных металлов
- Тяжелая надежная промышленная модель OPTIgrind GU 25S с необслуживаемым двигателем для постоянного использования
- Корпус шлифовального станка OPTIgrind GU 25S выполнен из алюминия
- Большие, тяжелые монтажные фланцы в которых установлены точные подшипники выходного вала гарантируют минимальное биение на выходе
- Графитовый слой подошвы шлифовальной ленты обеспечивает минимальное трение и выделение тепла в процессе работы
- Регулировка направления ленты производится с помощью удобной рукоятки

Комплект поставки:

- Точильно-шлифовальный станок Optimum OPTIgrind GU 25S
- Шлифовальный круг, корундовый K80
- Шлифовальная лента K80
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 28.04.2026 12:42 · KRATONSHOP.RU