

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Точильно-шлифовальный станок Optimum OPTIgrind GU 30

Артикул: 3101530

Магазин оборудования KratonShop.ru



Характеристики

Напряжение питания	380 В
Мощность	2.2 кВт
Частота вращения шпинделя до	1450 об/мин

Цена без учета доставки: **88 118 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Напряжение	380 В
Мощность	2.2 кВт
Шаг	Нм Н·м
Число оборотов	1450 об/мин
Максимальная скорость шлифования	22 м/с
Размер шлифовального круга	300 x 50 мм
Диаметр посадочного отверстия круга	75 мм
Диаметр вытяжного воздуховода	35 и 45 мм
Вес	50 кг
Вес (брутто)	66 кг

Габариты (Д*Ш*В) 680x375x448 мм

Габариты упаковки (Д*Ш*В) 766x416x520 мм

Точильно-шлифовальный станок Optimum OPTIgrind GU 30 - качественный продукт коммерческого и промышленного назначения

Особенности:

- Тяжелый, долговечный станок промышленного исполнения с электродвигателем, не требующим техобслуживания для непрерывной эксплуатации
- Литой алюминиевый корпус
- Долгий срок службы и высокая степень плавности хода за счет сбалансированного ротора с качественными шариковыми подшипниками
- Искрозащита каждого шлифовального круга снижает уровень искрения
- Смотровые стекла из небьющегося материала
- Виброгасящие резиновые ножки
- Шлифовальный круг для тонкой и грубой шлифовки (K36 / K80) в стандартной комплектации

Комплект поставки:

- Точильно-шлифовальный станок Optimum OPTIgrind GU 30
- Один шлифовальный круг из нормального корунда для грубой шлифовки, K36
- Один шлифовальный круг из нормального корунда для тонкой шлифовки, K80
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 28.04.2026 12:47 · KRATONSHOP.RU