

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Точильно-шлифовальный станок Optimum OPTIgrind GZ 20DD

Артикул: 3091040

Магазин оборудования KratonShop.ru



Характеристики

Напряжение питания	380 В
Мощность	0.75 кВт
Частота вращения шпинделя до	2800 об/мин

Цена без учета доставки: **169 540 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Напряжение	380 В
Мощность	0.75 кВт
Шаг	Нм Н·м
Число оборотов	2800 об/мин
Максимальная скорость шлифования	29 м/с
Размер шлифовального круга	200 x 25 мм
Диаметр посадочного отверстия круга	20 мм
Основание в стандартной комплектации	да
Вес	63.7 кг
Вес (брутто)	65 кг

Габариты (Д*Ш*В)	800x710x1300 мм
Габариты упаковки (Д*Ш*В)	810x710x1300 мм

Точильно-шлифовальный станок Optimum OPTIgrind GZ 20DD - предназначен для обработки деталей шлифовальными кругами. Мощный агрегат, предназначенный для выполнения работ, связанных с заточкой, шлифовкой слесарного и металлорежущего инструмента, а также для обдирки и зачистки небольших деталей.

Особенности:

- Шлифовальный станок по металлу OPTIgrind имеет промышленное назначение
- Шлифовальный станок по металлу OPTIgrind имеет промышленное назначение. Корпус шлифовального станка изготовлен из литого чугуна, способного гасить возникающие во время работы вибрации.
- В моделях шлифовального станка по металлу OPTIgrind GZ 20DD применен не требующий обслуживания асинхронный электродвигатель. Длительный срок службы асинхронного двигателя обеспечивается плавным пуском.
- Чугунный корпус.
- Искро-улавливающий кожух.
- Жесткий, регулируемый упор для размещения заготовок.

Комплект поставки:

- Станок
- Подставка
- Упаковка

*Шлифовальные круги не входят в стандартную поставку и заказываются отдельно

Сформировано 09.06.2026 00:38 · KRATONSHOP.RU