

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Точильно-шлифовальный станок Optimum OPTIgrind GZ 25DD

Артикул: 3091045

Магазин оборудования KratonShop.ru



Характеристики

Напряжение питания	380 В
Мощность	1.1 кВт
Частота вращения шпинделя до	1400 об/мин

Цена без учета доставки: **207 426 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Напряжение	380 В
Мощность	1.1 кВт
Шаг	Нм Н·м
Число оборотов	1400 об/мин
Максимальная скорость шлифования	18 м/с
Размер шлифовального круга	250 x 30 мм
Диаметр посадочного отверстия круга	25 мм
Основание в стандартной комплектации	да
Вес	91 кг
Вес (брутто)	115 кг

Габариты (Д*Ш*В)	800x710x1300 мм
Габариты упаковки (Д*Ш*В)	810x710x1300 мм

Точильно-шлифовальный станок Optimum OPTIgrind GZ 25DD - предназначен для обработки деталей шлифовальными кругами. Мощный агрегат, предназначенный для выполнения работ, связанных с заточкой, шлифовкой слесарного и металлорежущего инструмента, а также для обдирки и зачистки небольших деталей.

Особенности:

Заточной шлифовальный станок по металлу OPTIgrind GZ 25DD относится к станкам промышленного назначения, изготовлен из литого чугуна способного гасить вибрации во время работы.

- Заточной шлифовальный станок по металлу OPTIgrind GZ 25DD относится к станкам промышленного назначения, изготовлен из литого чугуна способного гасить вибрации во время работы.
- На модели заточного шлифовального станка по металлу OPTIgrind GZ 25DD применен асинхронный двигатель с плавным пуском. Электродвигатель не требует технического обслуживания и рассчитан на длительный срок службы.
- Заточной станок имеет чугунный корпус.
- Искро-улавливающий кожух.
- Жесткий, регулируемый подручник для заготовок.

Комплект поставки:

- Станок
- Подставка
- Упаковка

*Шлифовальные круги не входят в стандартную поставку и заказываются отдельно

Сформировано 04.06.2026 02:01 · KRATONSHOP.RU