

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Токарный станок с ЧПУ REALREZ СК 6132x750 GAN6

Артикул: REZ-6132x750GAN6



Характеристики

Напряжение питания 380 В

Мощность 5.5 кВт

Расстояние между центрами 750 мм

Диаметр обр. над станиной 320 мм

Цена без учета доставки: **1 328 482 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Система ЧПУ	GSK928TEa на русском языке
Патрон	Гидравлический, D=200 мм
Количество инструментов	6 (револьверная головка)
Мощность двигателя	5,5 кВт
Максимальный диаметр обточки над станиной	320 мм
Максимальный диаметр обточки над суппортом	160 мм

Расстояние между центрами (PMLЦ)	750 мм
Ширина станины	330 мм
Твердость станины	52HRC
Шаг скорости шпинделя	Бесступенчатое
Скорость шпинделя	100 – 2200 об/мин
Конус шпинделя	A2-6
Отверстие шпинделя	60 мм
Проходное отверстие шпинделя	48 мм
Размер инструментов	20x20 мм
Перемещение по оси X	240 мм
Перемещение по оси Z	600 мм
Ускоренный ход по оси X	6000 мм/мин
Ускоренный ход по оси Z	8000 мм/мин
Диапазон поперечных подач по оси X	1,5 мм/об
Диапазон продольных подач по оси Z	3 мм/об
Точность позиционирования по осям X / Z	0.015 / 0.015 мм
Повторяемая точность позиционирования по осям X / Z	0.012 / 0.012 мм
Диаметр пиноли задней бабки	55 мм
Конус пиноли задней бабки	KM4

Ход пиноли задней бабки	120 мм
Мощность насоса СОЖ	0,12 кВт
Габариты (ДхШхВ)	2200x1400x1960 мм
Вес	1300 кг

Токарный станок с ЧПУ СК6132x750 станок с закаленными направляющими, широким отверстием шпинделя и высоким крутящим моментом.

Эффективный токарный станок широкого применения для серийного и мелкосерийного производства. Машина имеет функции точения наружных поверхностей, внутренних, сферических поверхностей и нарезания резьбы. Применяется в управлении постоянными циклами для поперечного точения, обычного, конусов, нарезания резьбы. Система ЧПУ значительно упрощает программирование станка и сокращают время обработки.

Характеристика станка:

- Большой диаметр отверстия шпинделя
- Качественная сплошная отливка станины и основания
- Высокий крутящий момент и скорость
- Усиленные направляющие

Базовая комплектация включает:

- Стойка ЧПУ: GSK928TEa на русском языке
- Гидравлический 3-х кулачковый патрон D = 200 мм
- 6-позиционная электрическая револьверная головка
- Система охлаждения (СОЖ)
- Гидравлическая задняя бабка
- Автоматическая система смазки направляющих
- LED освещение рабочей зоны

- Кнопка аварийной остановки
- Зона обработки оснащена защитными кожухами
- Ключ для патрона, ключ для револьверной головки и гаечный ключ
- Инструкция по эксплуатации на русском языке
- Винтовые подшипники, подшипники шпинделя, подшипники задней бабки фирмы Harbin

Сформировано 09.06.2026 00:51 · KRATONSHOP.RU