

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Токарный станок с ЧПУ REALREZ СК 6150x1000 SAH8

Артикул: REZ-6150x1000SAH8



#### Характеристики

Напряжение питания	380 В
Мощность	11 кВт
Расстояние между центрами	1000 мм
Диаметр обр. над станиной	500 мм

Цена без учета доставки: **1 887 650 ₺** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Система ЧПУ	Siemens808D на русском языке
Патрон	Гидравлический, D=250 мм
Количество инструментов	8 (револьверная головка)
Мощность двигателя	11,0 кВт
Максимальный диаметр обточки над станиной	500 мм
Максимальный диаметр обточки над суппортом	280 мм

Расстояние между центрами (PMLЦ)	1000 мм
Ширина станины	400 мм
Твердость станины	52HRC
Шаг скорости шпинделя	Бесступенчатое
Скорость шпинделя	50 – 2500 об/мин
Конус шпинделя	A2-8
Отверстие шпинделя	82 мм
Проходное отверстие шпинделя	68 мм
Размер инструментов	25x25 мм
Перемещение по оси X	300 мм
Перемещение по оси Z	850 мм
Ускоренный ход по оси X	6000 мм/мин
Ускоренный ход по оси Z	8000 мм/мин
Диапазон поперечных подач по оси X	2 мм/об
Диапазон продольных подач по оси Z	4 мм/об
Точность позиционирования по осям X / Z	0.015 / 0.015 мм
Повторяемая точность позиционирования по осям X / Z	0.012 / 0.013 мм
Диаметр пиноли задней бабки	75 мм
Конус пиноли задней бабки	KM5

Ход пиноли задней бабки	140 мм
Мощность насоса СОЖ	0,12 кВт
Мощность револьверной головки	0,12 кВт
Габариты (ДхШхВ)	2600x1650x1950 мм
Вес	3000 кг

Эффективный токарный станок широкого применения для серийного и мелкосерийного производства.

Станок имеет функции точения наружных поверхностей, внутренних, сферических поверхностей, нарезания и резьбы. Применяется в управлении постоянными циклами для поперечного точения, обычного, конусов, нарезания резьбы. Система ЧПУ значительно упрощает программирование станка и сокращают время обработки. На станке установлена система ЧПУ Siemens 808D на русском языке.

#### **Характеристика станка:**

- Большой диаметр отверстия шпинделя
- Качественная сплошная отливка станины и основания
- Высокий крутящий момент и скорость
- Подходят для обработки длинных деталей
- Усиленные направляющие

#### **Базовая комплектация включает:**

- Стойка ЧПУ: Siemens 808D на русском языке
- Гидравлический токарный 3-х кулачковый патрон 250 мм с комплектом сырых кулачков
- 8-позиционная электрическая револьверная головка (25x25)
- Асинхронный двигатель 11,0 кВт
- Система охлаждения (подача жидкости может осуществляется через револьверную головку)
- Гидравлическая задняя бабка

- Закаленные направляющие скольжения
- Разъём для подключения автоматического барфидера BS-65
- Автоматическая система смазки ШВП и направляющих
- LED освещение рабочей зоны
- Кнопка аварийной остановки
- Зона обработки оснащена защитными кожухами
- Комплект инструментов
- Инструкция по эксплуатации на русском языке

Сформировано 04.06.2026 00:59 · KRATONSHOP.RU