

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Токарный станок с ЧПУ REALREZ СК 6150x750 SAM6

Артикул: REZ-6150x750SAM6



Характеристики

Напряжение питания 380 В

Мощность 11 кВт

Расстояние между центрами 750 мм

Диаметр обр. над станиной 500 мм

Цена без учета доставки: **1 613 087 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Система ЧПУ	Siemens808D на русском языке
Патрон	Ручной, D=250мм
Количество инструментов	6 (револьверная головка)
Мощность двигателя	11,0 кВт
Максимальный диаметр обточки над станиной	500 мм
Максимальный диаметр обточки над суппортом	280 мм

Расстояние между центрами (PMLЦ)	750 мм
Ширина станины	400 мм
Твердость станины	52HRC
Скорость шпинделя	100 – 2100 об/мин
Конус шпинделя	A2-8
Отверстие шпинделя	82 мм
Проходное отверстие шпинделя	80 мм
Размер инструментов	25x25 мм
Перемещение по оси X	300 мм
Перемещение по оси Z	600 мм
Ускоренный ход по оси X	6000 мм/мин
Ускоренный ход по оси Z	8000 мм/мин
Диапазон поперечных подач по оси X	2 мм/об
Диапазон продольных подач по оси Z	4 мм/об
Точность позиционирования по осям X / Z	0.015 / 0.015 мм
Повторяемая точность позиционирования по осям X / Z	0.012 / 0.012 мм
Диаметр пиноли задней бабки	75 мм
Конус пиноли задней бабки	KM5
Ход пиноли задней бабки	140 мм

Мощность насоса СОЖ

0,12 кВт

Эффективный токарный станок широкого применения для мелкосерийного производства. Станок имеет функции точения наружных поверхностей, внутренних, сферических поверхностей, нарезания и резьбы. Применяется в управлении постоянными циклами для поперечного точения, обычного, конусов, нарезания резьбы. Система ЧПУ значительно упрощает программирование станка и сокращают время обработки. На станке установлена система ЧПУ Siemens 808D на русском языке.

Характеристика станка:

- Большой диаметр отверстия шпинделя
- Качественная сплошная отливка станины и основания
- Высокий крутящий момент и скорость
- Подходят для обработки длинных деталей
- Усиленные направляющие

Базовая комплектация включает:

- Стойка ЧПУ: Siemens 808D на русском языке
- Ручной токарный 3-х кулачковый патрон 250 мм с калеными кулачками
- 6-позиционная электрическая револьверная головка (25x25)
- Асинхронный двигатель 11,0 кВт
- Система охлаждения (подача жидкости может осуществляться через револьверную головку)
- Закаленные направляющие скольжения
- Ручная задняя бабка
- Автоматическая система смазки ШВП и направляющих
- LED освещение рабочей зоны
- Кнопка аварийной остановки

- Зона обработки оснащена защитными кожухами
- Комплект инструментов
- Инструкция по эксплуатации на русском языке

Сформировано 09.06.2026 00:35 · KRATONSHOP.RU