

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Токарный станок PROMA DSL-1100V

Артикул: 25406144



Характеристики

Напряжение
питания 220 В

Мощность 0.55 кВт

Макс. длина
заготовки 1100 мм

Цена без учета доставки: **68 872 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Мощность	550 Вт
Питание	220 В
Максимальная длина заготовки	1100 мм
Максимальный диаметр обработки	370 мм
Число скоростей	10
Частота вращения шпинделя	500-2000 об/мин вариатор
Конус задней бабки	МК-2
Конус шпинделя	МК-2
Габариты	1560x470x1150 мм
Вес	92 кг

Станина токарного станка **PROMA DSL-1100V** изготовлена из литого чугуна. Комплектуется сборным основанием и не требует установки на верстак. Переключение скоростей осуществляется посредством рычага, а не ручной перестановкой приводного ремня, что очень удобно для выбора оптимальной скорости вращения заготовки. Переднюю бабку можно повернуть на угол 180 градусов.

Особенности:

- Станок оснащен однофазным двигателем. Механический вариатор позволяет добиться нужных оборотов и плавно изменять их. Это гарантирует высокое качество выполняемой работы.
- Дополнительно к станку можно приобрести копировальное устройство SKZ-93 арт.25406145, которое позволяет создавать целые партии идентичных деталей. Благодаря этому станок используется в серийном производстве.

Основные узлы станка:



1. Подставка
2. Станина
3. Рычаг фиксации шпиндельной бабки
4. Выключатель
5. Рычаг изменения скорости шпинделя
6. Шпиндель
7. Двигатель
8. Опора инструментов
9. Пиноль задней бабки
10. Маховик перемещения пиноли задней бабки.

Комплект поставки:

- Планшайба-1шт
- Ручка зажима вертикального смещения опоры-1шт
- Центр вращающийся-1шт
- Центр не вращающийся-1 шт
- Шомпол для выбивания центров-1 шт
- Ножки стола-4 шт
- Кронштейны крепления ножек-2 шт
- Защитный экран-1 шт
- Поддон-1шт
- Пружинная шайба-8 шт

- Болт с круглой головкой-8 шт
- Болт с фасонной головкой-20 шт
- Гайка М8-28 шт
- Шайба диаметр 8 мм-20 шт
- Ключ торцевой шестигранный 3, 4, 6 мм-3 шт
- Ключ специальный плоский 32 мм-2 шт
- Инструкция по эксплуатации.



[Комплектующие к станкам](#)



[Токарные резцы](#)

Сформировано 28.04.2026 09:39 · KRATONSHOP.RU