

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Токарный станок PROMA DSL-450/250

Артикул: 25043123



Характеристики

Напряжение питания	220 В
Мощность	0.37 кВт
Макс. длина заготовки	457 мм

Цена без учета доставки: **37 825 ₹** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Напряжение,	230
Потребляемая мощность, кВт	0,37
Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин	760-3200
Диаметр вращения над опорой, мм	250
Диаметр вращения над станиной, мм	300
Расстояние между центрами, мм	457
Удлинение станины	545 мм (опция)
Конус шпинделя, Мк	2
Резьба шпинделя, М	33х3,5
Конус задней бабки, Мк	2

Ход пиноли задней бабки, мм	50
Длина, мм	840
Ширина, мм	430
Высота, мм	300
Масса, кг	33

Токарный станок PROMA DSL-450/250 - используются для обработки цилиндрических, фасонных, конусных поверхностей из твердых и мягких пород дерева. Обработка вращающейся детали, установленной в центрах производится режущим инструментом, что позволяет выполнять на поверхности различные конфигурации. Станки изготавливаются с двигателями на 220.

Особенности:

- Кнопка аварийной остановки
- Прочная станина из высококачественного чугуна
- Поверхность станины ровная и хорошо отшлифована

Комплектация:

- Токарный станок PROMA DSL-450/250
- Инструкция в электронном виде
- Упаковка



[Комплектующие к станкам](#)



[Токарные резцы](#)

Сформировано 07.04.2026 13:46 · KRATONSHOP.RU