

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Токарный станок PROMA DSL-450/300

Артикул: 25098007



#### Характеристики

Напряжение питания	220 В
Мощность	0.55 кВт
Макс. длина заготовки	450 мм

Цена без учета доставки: **51 937 ₽** (с НДС)

### ОПИСАНИЕ

Напряжение	230
Потребляемая мощность, кВт	0,55
Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин	680-2800
Диаметр вращения над опорой, мм	250
Диаметр вращения над станиной, мм	305
Расстояние между центрами, мм	450
Удлинение станины	опция
Конус шпинделя, Мк	2
Резьба шпинделя, М	33x3,5
Конус задней бабки, Мк	2

Ход пиноли задней бабки, мм	50
Длина, мм	880
Ширина, мм	460
Высота, мм	330
Масса, кг	40

**Токарный станок PROMA DSL-450/300** - используются для обработки цилиндрических, фасонных, конусных поверхностей из твердых и мягких пород дерева. Обработка вращающейся детали, установленной в центрах производится режущим инструментом, что позволяет выполнять на поверхности различные конфигурации. Станки изготавливаются с двигателями на 220.

#### Особенности:

- Кнопка аварийной остановки
- Прочная станина из высококачественного чугуна
- Поверхность станины ровная и хорошо отшлифована

#### Комплектация:

- Токарный станок PROMA DSL-450/300
- Инструкция в электронном виде
- Упаковка



[Комплектующие к станкам](#)



[Токарные резцы](#)

Сформировано 10.01.2026 10:56 · KRATONSHOP.RU