

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Подъемный стол TOR BS30S (нержавеющая сталь)

Артикул: 1005876



Характеристики

Грузоподъемность	0.3 т
Высота подъема	1240 мм

Цена без учета доставки: **111 866 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Грузоподъемность, кг	300
Высота подъема (min-max), мм	330-1240
Размер стола (Д*Ш), мм	830x500
Габариты в упаковке, мм	350x830x500
Вес нетто, кг	78

Подъемный стол TOR BS30S (нержавеющая сталь)

Гидравлический подъемный стол предназначен для подъема грузов и их перемещения. Монтаж дополнительных приспособлений возможен только с разрешения производителя. В случае использования подъемного стола в работах, для него не предназначенных, необходимо получить разрешение производителя, а также заключение авторитетного специалиста во избежание возможных несчастных

случаев. Гидравлический подъемный стол является устройством с гидравлическим приводом. Цилиндр посредством системы ножниц поднимает платформу. Опускание производится благодаря открытию двустороннего клапана. Механическая структура подъемного стола состоит из опорной рамы, силовых диагональных тяг и рабочей платформы. Опорная рама - сварная конструкция, выполненная с учетом необходимой нагрузки. Силовые диагональные тяги работают по принципу «ножниц». Рабочая платформа представляет собой ровную горизонтальную площадку. Гидравлическое масло из гидравлического насоса перемещает поршень в гидравлическом цилиндре, который перемещает силовые диагональные тяги, которые в свою очередь раскрываются вертикально и поднимают рабочую платформу вверх. Когда платформа опускается, гидравлическое масло стекает назад к масляному резервуару.

Комплект поставки:

- Подъемный стол
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 20.03.2026 08:01 · KRATONSHOP.RU