

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Подъемный стол TOR BS75S (нержавеющая сталь)

Артикул: 1005877



Характеристики

Грузоподъемность	0.75 т
Высота подъема	1000 мм

Цена без учета доставки: **293 671 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Грузоподъемность, кг	750
Высота подъема (min-max), мм	442-1000
Размер стола (Д*Ш), мм	1010x520
Габариты в упаковке, мм	350x1010x520
Вес нетто, кг	112

Подъемный стол TOR BS75S (нержавеющая сталь)

Гидравлический подъемный стол предназначен для подъема грузов и их перемещения. Монтаж дополнительных приспособлений возможен только с разрешения производителя. В случае использования подъемного стола в работах, для него не предназначенных, необходимо получить разрешение производителя, а также заключение авторитетного

специалиста во избежание возможных несчастных случаев. Гидравлический подъемный стол является устройством с гидравлическим приводом. Цилиндр посредством системы ножниц поднимает платформу. Опускание производится благодаря открытию двустороннего клапана. Механическая структура подъемного стола состоит из опорной рамы, силовых диагональных тяг и рабочей платформы. Опорная рама - сварная конструкция, выполненная с учетом необходимой нагрузки. Силовые диагональные тяги работают по принципу «ножниц». Рабочая платформа представляет собой ровную горизонтальную площадку. Гидравлическое масло из гидравлического насоса перемещает поршень в гидравлическом цилиндре, который перемещает силовые диагональные тяги, которые в свою очередь раскрываются вертикально и поднимают рабочую платформу вверх. Когда платформа опускается, гидравлическое масло стекает назад к масляному резервуару.

Комплект поставки:

- Подъемный стол
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 20.03.2026 08:01 · KRATONSHOP.RU