

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 3010181030000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Тельфер (таль) электрический TOR ТЭК CD PRO г/п 0,5 т 12 м

Артикул: 1090512



Характеристики

Напряжение 380 В

Грузоподъемность 500 кг

Высота подъема 12 м

Размер балки 18М-30М

Цена без учета доставки: **53 830 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Высота упаковки, мм	950
Глубина упаковки, мм	660
Ширина упаковки, мм	410
Габариты, мм	760x884x650
Грузоподъемность, т	0,5
Высота подъема, м	12
Исполнение	общепромышленное
Модель	ТЭК CD
Тип передвижения	передвижная
Тип тали	электрическая

Односкоростная	Да
Диаметр каната, мм	5,1
Длина кабеля пульта, м	10,5
Класс защиты	IP44
Мощность двигателя подъема, кВт	0,8
Скорость подъема, м/мин	8
Мощность двигателя передвижения, кВт	0,2
Напряжение силовой цепи, В	380
Скорость передвижения, м/мин	20
Строительная высота, мм	643
Температурный режим	-20+40°C

Тельфер (таль) электрическая TOR ТЭК CD PRO (модель N) - усовершенствованная линейка электрических канатных талей, предназначенная для подъема и перемещения грузов на складах, производствах, строительных объектах и т.д.

CD PRO качество для профессионалов:

- Увеличенная прочность лакокрасочного покрытия позволяет избежать появления сколов и образование ржавчины
- Высокое качество комплектующих (диск Феродо, подшипники с увеличенным ресурсом работы, трос, пульт, блок управления и трансформатор)
- Исключительно качественная сборка и подгонка деталей обеспечивают прочность узлов
- Корпус из конструкционной стали Q235A
- Валы, шестерни изготовлены из закаленной стали
- Улучшенная упаковка защищает оборудования при транспортировке и хранении

Преимущества TOR ТЭК CD PRO:

- Режим работы умеренный М3 - до 120 включений в час при продолжительности включения (ПВ) 25% для работы с номинальным грузом. При работе с легкими грузами продолжительность включения может достигать до 40%.
- Двигатели подъема и передвижения с коническим ротором
- Концевой выключатель срабатывает при достижении верхнего и нижнего уровня крюковой подвески. Он также является регулируемым и может срабатывать в заданном диапазоне хода крюковой подвески.
- Безопасное напряжение пульта управления 36В
- Комплектуется 6-и кнопочным пультом с аварийной кнопкой
- Возможно подключение пульта ДУ
- Температура эксплуатации от -20°C до + 40°C
- Тросоукладчик, отвечающий за правильное распределение троса по барабану

Комплект поставки:

- Тельфер

- комплект для подключения (блок управления с понижающим трансформатором и пультом)
- крюковая подвеска
- механизм передвижения для талей кранового исполнения
- тросоукладчик
- стальной трос
- концевой выключатель

Сформировано 25.05.2026 23:16 · KRATONSHOP.RU