

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Таль электрическая TOR ТЭК (CD) PRO г/п 1,0 т 12 м на лапах

Артикул: 1046576



Характеристики

Напряжение 380 В

Грузоподъемность 1000 кг

Высота подъема 12 м

Размер балки -

Цена без учета доставки: **66 883 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Г/п, т 1,0

Высота подъема, м 12

Питание, В 380

Скорость подъема, м/мин 8,0

Масса, кг 105

Таль электрическая TOR ТЭК (CD) PRO г/п 1,0 т 12 м

Используют для подъема различных тяжелых грузов при установке на подвесные двутавровые балки (прямые и изогнутые) или закреплении на раме. Они часто используются в составе электрических однобалочных и мостовых кранов. Они широко используются на заводах, в шахтах, на железных дорогах, в доках, на складах.

- Окружающая среда, в которой может эксплуатироваться таль, 0С: · предельная наибольшая +40; · предельная наименьшая -20;
- Относительная влажность воздуха при температуре +40; -20°С, 85%;
- Взрывобезопасность: нет;
- Пожаробезопасность: нет;
- Сейсмостойкость: нет
- Род электрического тока, напряжение и число фаз: - цепь силовая переменный, 50 Гц, 380 В, 3-х фазное; - цепь управления переменный, 50 Гц, 36 (42) В, 3-х фазное; -
- Напряжение двигатель/пульт, В: 380/36.
- Режим работы по ГОСТ Р 52776-2007 (МЭК 60034-1-2004), S3 25%.
- При рабочем цикле 10 минут допускается работа двигателя тали не более 2,5 минут. Число включений в час: 120.
- Степень защиты по ГОСТ 17494 IP44



| Грузоподъемность (т) | Высота подъема (м) | l | m | n | c | φ | к | Масса |
|----------------------|--------------------|------|------|-----|-----|------|------|-------|
| 0,5 | 6 | 628 | 318 | 190 | --- | 15,5 | 295 | 79 |
| 1,0 | 6 | 790 | 490 | 196 | 240 | 19 | 805 | 95 |
| 1,0 | 12 | 960 | 680 | 196 | 290 | 19 | 805 | 105 |
| 2,0 | 6 | 930 | 510 | 240 | 320 | 23 | 960 | 162 |
| 2,0 | 12 | 1090 | 710 | 240 | 370 | 23 | 960 | 167 |
| 3,0 | 6 | 930 | 540 | 264 | 340 | 25 | 1080 | 202 |
| 3,0 | 12 | 1130 | 750 | 264 | 390 | 25 | 1080 | 212 |
| 5,0 | 6 | 1090 | 580 | 320 | 420 | 31 | 1210 | 290 |
| 5,0 | 12 | 1290 | 790 | 320 | 470 | 31 | 1210 | 305 |
| 10,0 | 6 | 1513 | 847 | 376 | --- | 38 | 1300 | 690 |
| 10,0 | 6 | 1814 | 1148 | 376 | --- | 38 | 1331 | 960 |
| 20,0 | 6 | 1814 | 1148 | 376 | --- | 38 | 1690 | 990 |

Комплект поставки:

- Таль в сборе
- Пульт
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 24.06.2026 10:49 · KRATONSHOP.RU