

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Тельфер (таль) электрический TOR ТЭК CD PRO г/п 2,0 т 9 м

Артикул: 10929



#### Характеристики

Напряжение	380 В
Грузоподъемность	2000 кг
Высота подъема	9 м
Размер балки	24М-36М

Цена без учета доставки: **66 264 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Г/п, т	2,0
Высота подъема, м	9
Номер двутавровой балки	24М-36М
Min радиус закругления пути, м	2,0
Строительная высота, мм	840
Масса CD1, кг	196

**Тельфер (таль) электрическая TOR ТЭК CD PRO** - усовершенствованная линейка электрических канатных талей, предназначенная для подъема и перемещения грузов на складах, производствах, строительных объектах и т.д.

**CD PRO качество для профессионалов:**

- Увеличенная прочность лакокрасочного покрытия позволяет избежать появления сколов и образование ржавчины
- Высокое качество комплектующих (диск Феродо, подшипники с увеличенным ресурсом работы, трос, пульт, блок управления и трансформатор)
- Исключительно качественная сборка и подгонка деталей обеспечивают прочность узлов
- Корпус из конструкционной стали Q235A
- Валы, шестерни изготовлены из закаленной стали
- Улучшенная упаковка защищает оборудования при транспортировке и хранении

#### **Преимущества TOR ТЭК CD PRO:**

- Режим работы умеренный МЗ - до 120 включений в час при продолжительности включения (ПВ) 25% для работы с номинальным грузом. При работе с легкими грузами продолжительность включения может достигать до 40%.
- Двигатели подъема и передвижения с коническим ротором
- Концевой выключатель срабатывает при достижении верхнего и нижнего уровня крюковой подвески. Он также является регулируемым и может срабатывать в заданном диапазоне хода крюковой подвески.
- Безопасное напряжение пульта управления 36В
- Комплектуется 6-и кнопчным пультом с аварийной кнопкой
- Возможно подключение пульта ДУ
- Температура эксплуатации от -20°C до + 40°C
- Тросоукладчик, отвечающий за правильное распределение троса по барабану

#### **Комплект поставки:**

- Тельфер
- комплект для подключения (блок управления с понижающим трансформатором и пультом)
- крюковая подвеска
- механизм передвижения для талей кранового исполнения
- тросоукладчик
- стальной трос
- концевой выключатель

Сформировано 10.04.2026 17:48 · KRATONSHOP.RU