

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Тельфер (таль) электрический TOR ТЭК CD PRO г/п 20,0 т 12 м

Артикул: 1092012



#### Характеристики

Напряжение 380 В

Грузоподъемность 20000 кг

Высота подъема 12 м

Размер балки 45М

Цена без учета доставки: **566 153 ₺** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Г/п, т	20,0
Высота подъема, м	12
Номер двутавровой балки	45М
Min радиус закругления пути, м	4,0
Строительная высота, мм	2186
Масса CD1, кг	1150

**Тельфер (таль) электрическая TOR ТЭК CD PRO** - усовершенствованная линейка электрических канатных талей, предназначенная для подъема и перемещения грузов на складах, производствах, строительных объектах и т.д.

**CD PRO качество для профессионалов:**

- Увеличенная прочность лакокрасочного покрытия позволяет избежать появления сколов и образование ржавчины
- Высокое качество комплектующих (диск Феродо, подшипники с увеличенным ресурсом работы, трос, пульт, блок управления и трансформатор)
- Исключительно качественная сборка и подгонка деталей обеспечивают прочность узлов
- Корпус из конструкционной стали Q235A
- Валы, шестерни изготовлены из закаленной стали
- Улучшенная упаковка защищает оборудования при транспортировке и хранении

#### **Преимущества TOR ТЭК CD PRO:**

- Режим работы умеренный МЗ - до 120 включений в час при продолжительности включения (ПВ) 25% для работы с номинальным грузом. При работе с легкими грузами продолжительность включения может достигать до 40%.
- Двигатели подъема и передвижения с коническим ротором
- Концевой выключатель срабатывает при достижении верхнего и нижнего уровня крюковой подвески. Он также является регулируемым и может срабатывать в заданном диапазоне хода крюковой подвески.
- Безопасное напряжение пульта управления 36В
- Комплектуется 6-и кнопочным пультом с аварийной кнопкой
- Возможно подключение пульта ДУ
- Температура эксплуатации от -20°C до + 40°C
- Тросоукладчик, отвечающий за правильное распределение троса по барабану

#### **Комплект поставки:**

- Тельфер
- комплект для подключения (блок управления с понижающим трансформатором и пультом)
- крюковая подвеска
- механизм передвижения для талей кранового исполнения
- тросоукладчик
- стальной трос
- концевой выключатель

Сформировано 25.05.2026 23:16 · KRATONSHOP.RU