

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Тельфер (таль) электрический TOR ТЭК (CDL) 1,0 т 12,0 м УСВ

Артикул: 1010213



Характеристики

| | |
|------------------|---------|
| Напряжение | 380 В |
| Грузоподъемность | 1000 кг |
| Высота подъема | 12 м |
| Размер балки | 18М-30М |

Цена без учета доставки: **105 031 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|-------------------------|---------|
| Г/п, т | 1,0 |
| Высота подъема, м | 12 |
| Номер двутавровой балки | 18М-30М |
| Строительная высота, мм | 600 |
| Масса, кг | 255 |

Тельфер (таль) электрический TOR ТЭК (CDL) используются для подъема различных тяжелых грузов при установке на подвесные двутавровые балки (прямые и изогнутые) или закреплении на раме. Они часто используются в составе электрических однобалочных и мостовых кранах. Они широко используются на заводах, в шахтах, на железных дорогах, в доках, на складах.

Особенности:

- Окружающая среда, в которой может эксплуатироваться таль, 0С: · предельная наибольшая +40; · предельная наименьшая -20.
- Относительная влажность воздуха при температуре +40; -20°С, 85%
- Взрывобезопасность: нет
- Пожаробезопасность: нет
- Сейсмостойкость: нет
- Ограничения по одновременной работе механизмов: не допускается одновременная работа

Комплект поставки:

- Тельфер
- комплект для подключения
- крюковая подвеска
- механизм передвижения для талей
- тросоукладчик
- стальной трос
- концевой выключатель

Сформировано 10.04.2026 17:51 · KRATONSHOP.RU