

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Тельфер (таль) электрический TOR ТЭК (CDL) 2,0 т 6,0 м УСВ

Артикул: 1008877



Характеристики

Напряжение	380 В
Грузоподъемность	2000 кг
Высота подъема	6 м
Размер балки	24М-36М

Цена без учета доставки: **100 970 ₹** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Г/п, т	2,0
Высота подъема, м	6
Номер двутавровой балки	24М-36М
Строительная высота, мм	700
Масса, кг	290

Тельфер (таль) электрический TOR ТЭК (CDL) используются для подъема различных тяжелых грузов при установке на подвесные двутавровые балки (прямые и изогнутые) или закреплении на раме. Они часто используются в составе электрических однобалочных и мостовых кранах. Они широко используются на заводах, в шахтах, на железных дорогах, в доках, на складах.

Особенности:

- Окружающая среда, в которой может эксплуатироваться таль, 0С: · предельная наибольшая +40; · предельная наименьшая -20.
- Относительная влажность воздуха при температуре +40; -20°С, 85%
- Взрывобезопасность: нет
- Пожаробезопасность: нет
- Сейсмостойкость: нет
- Ограничения по одновременной работе механизмов: не допускается одновременная работа

Комплект поставки:

- Тельфер
- комплект для подключения
- крюковая подвеска
- механизм передвижения для талей
- тросоукладчик
- стальной трос
- концевой выключатель

Сформировано 10.04.2026 16:26 · KRATONSHOP.RU