

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Тельфер (таль) электрический TOR ТЭК (CDL) 3,0 т 9,0 м УСВ

Артикул: 1008880



#### Характеристики

|                  |         |
|------------------|---------|
| Напряжение       | 380 В   |
| Грузоподъемность | 3000 кг |
| Высота подъема   | 9 м     |
| Размер балки     | 24М-36М |

Цена без учета доставки: **139 908 ₹** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Г/п, т                  | 3,0     |
| Высота подъема, м       | 9       |
| Номер двутавровой балки | 24М-36М |
| Строительная высота, мм | 750     |
| Масса, кг               | 380     |

**Тельфер (таль) электрический TOR ТЭК (CDL)** используются для подъема различных тяжелых грузов при установке на подвесные двутавровые балки (прямые и изогнутые) или закреплении на раме. Они часто используются в составе электрических однобалочных и мостовых кранах. Они широко используются на заводах, в шахтах, на железных дорогах, в доках, на складах.

Особенности:

- Окружающая среда, в которой может эксплуатироваться таль, 0С: · предельная наибольшая +40; · предельная наименьшая -20.
- Относительная влажность воздуха при температуре +40; -20°С, 85%
- Взрывобезопасность: нет
- Пожаробезопасность: нет
- Сейсмостойкость: нет
- Ограничения по одновременной работе механизмов: не допускается одновременная работа

**Комплект поставки:**

- Тельфер
- комплект для подключения
- крюковая подвеска
- механизм передвижения для талей
- тросоукладчик
- стальной трос
- концевой выключатель

Сформировано 25.05.2026 22:17 · KRATONSHOP.RU