

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Подвесной лодочный мотор TOYAMA F15BMS

Артикул: F15BMS

www.kratonshop.ru



Характеристики

Вес 49 кг

Тип двигателя 4-х тактный с вод. охлаждением

Мощность 15,0 л/с
максимальная

Высота транца 381 мм

Цена без учета доставки: **130 625 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Мощность двигателя, (кВт/л.с.)	11,03/15
Тип двигателя/топливо	4-тактный/бензин
Тип охлаждения	водяное
Вес, (кг)	49
Высота транца, (мм)	381
Количество лопастей гребного винта	3
Диаметр гребного винта, (дюйм/мм)	9,25/235
Шаг винта, (дюйм/мм)	11,0/279
Система управления/тип запуска	Румпель/ручной
Переключ. передач (Вперед-В, Нейтраль-Н, Назад-Р) Н/В/Н/Р	

Объем двигателя, (см3)	323
Количество цилиндров	2
Объем топливного бака, (л)	24 (внешний)
Обороты холостого хода, (об/мин)	950-1050
Максимальные обороты двигателя, (об/мин)	5500
Объем масла в картере, (л)	1
Объем масла в редукторе, (см3)	250

Подвесной лодочный мотор TOYAMA F15BMS (TM15FSC) - отличается повышенной надежностью и станет идеальным решением для любителей активного отдыха или рыболовов. При массе в 49,0 кг данная модель может свободно устанавливаться на 381-миллиметровые транцы. Предельное число оборотов составляет 5500, а рабочий объем силовой установки Toyama -323 куб. см.

Особенности:

- оптимальное сочетание мощности и веса
- инновационная система зажигания CDI для легкого запуска в любых условиях
- прочный алюминиевый винт
- управление на румпеле для маневренности и безопасности
- предусмотрена защита от запуска двигателя при включенной передаче
- термостат в системе водяного охлаждения стабилизирует температурный режим двигателя
- масляный щуп для проверки уровня масла
- 5 положений изменения угла дифферента (наклона двигателя)
- 2 положения для движения по мелководью
- выход на 12 вольт (переменный ток) для подключения ходовых огней; реализации питания эхолота/навигатора, подзарядки мобильного телефона и прочих приборов

Дополнительные опции:

- электрический запуск
- дистанционное управление и электрический запуск
- длинный дейдвуд для транца высотой 508 мм
- винт 3-9.25x8" или 3-9.25x10"

Комплектация:

- инструкция по эксплуатации;
- выносной топливный бак на 24 л, с топливным шлангом;
- прокладка сливного винта редуктора 3 шт.;
- свеча зажигания DPR7HS 2 шт.;
- масляный фильтр 1 шт.;
- трос аварийного запуска;
- чека;
- шплинт 2.5x20;
- отвертка;

- свечной ключ;
- мешочек для инструментов

Расшифровка буквенного обозначения двигателя:

- В - румпельное управление
- М - ручной запуск
- С, А - новая модель
- F - дистанционное управление
- W - электрический и ручной запуск
- L - длинная нога
- JET - водомет

Сформировано 09.01.2026 06:39 · KRATONSHOP.RU