

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Подвесной лодочный мотор TOYAMA F5BMS

Артикул: F5BMS



Характеристики

Вес	25.2 кг
Тип двигателя	4-х тактный с вод. охлаждением
Мощность максимальная	5,0 л/с
Высота транца	381 мм

Цена без учета доставки: **74 593 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Тип двигателя/охлаждение	4-тактный/водяное
Мощность двигателя, (кВт/л.с.)	3,68/5
Рабочий объем двигателя, (см3)	112
Тип запуска	ручной
Система управления	Румпель
Вес, (кг)	25,2
Высота транца, (мм)	381
Гребной винт	3-7 1/2"x7"
Переключ. передач (Вперед-F, Нейтраль-N, Назад-R)	F/N/R
Объем топливного бака, (л)	1,3

Количество цилиндров	1
Обороты холостого хода, (об/мин)	1500-1600
Максимальные обороты двигателя, (об/мин)	5000
Максимальный расход топлива, (л/ч)	2
Тип системы зажигания	ТСІ
Объем масла в картере, (л)	0,5
Объем масла в редукторе, (см3)	100
Передаточное число редуктора	27/13

Подвесной лодочный мотор TOYAMA F5BMS - отличается повышенной надежностью и станет идеальным решением для любителей активного отдыха или рыболовов. При массе в 25,2 кг данная модель может свободно устанавливаться на 381-миллиметровые транцы. Предельное число оборотов составляет 5000, а рабочий объем силовой установки Тоуама F5BMS-112 куб. см.

Особенности:

- оптимальная мощность на единицу массы мотора
- переключение передач Вперед/Нейтраль/Назад
- встроенный топливный бак – 1,3л с возможностью подключения внешнего бака
- прочный алюминиевый винт
- управление на румпеле для маневренности и безопасности
- предусмотрена защита от запуска двигателя при включенной передаче
- термостат в системе водяного охлаждения стабилизирует температурный режим двигателя
- масляный щуп для проверки уровня масла
- 5 положений изменения угла дифферента (наклона двигателя)
- 2 положения для движения по мелководью
- **не подлежит регистрации в ГИМС МЧС**

Дополнительные опции:

- длинный дейдвуд для транца высотой 508 мм

Комплектация:

- инструкция по эксплуатации;
- прокладка сливного винта редуктора 3 шт.;
- трос аварийного запуска;
- чека;
- шплинт 2.5x30;
- отвертка;
- свечной ключ;
- мешочек для инструментов

Расшифровка буквенного обозначения двигателя:

- В - румпельное управление

- M - ручной запускS - короткая нога
- C, A - новая модель
- F - дистанционное управление
- W - электрический и ручной запуск
- L - длинная нога
- JET - водомет

Сформировано 25.05.2026 14:09 · KRATONSHOP.RU