

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Подвесной лодочный мотор TOYAMA F9.8BMS

Артикул: F9.8BMS



Характеристики

Вес	38 кг
Тип двигателя	4-х тактный с вод. охлаждением
Мощность максимальная	9,8 л/с
Высота транца	381 мм

Цена без учета доставки: **137 184 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Мощность двигателя, (кВт/л.с.)	7,21/9,8
Тип двигателя/топливо	4 тактный/бензин
Тип охлаждения	водяное
Вес, (кг)	38
Высота транца, (мм)	381
Количество лопастей гребного винта	3
Диаметр гребного винта, (дюйм/мм)	8,9/226
Шаг винта, (дюйм/мм)	8,3/211
Система управления/тип запуска	Румпель/ручной
Переключ. передач (Вперед-В, Нейтраль-Н, Назад-R)	Н/В/Н/R

Объем двигателя, (см3)	209
Количество цилиндров	2
Объем топливного бака, (л)	12 (внешний)
Обороты холостого хода, (об/мин)	950-1050
Максимальные обороты двигателя, (об/мин)	6000
Объем масла в картере, (л)	0,8
Объем масла в редукторе, (см3)	320

Подвесной лодочный мотор TOYAMA F9.8BMS (TM9,8FS) - отличается повышенной надежностью и станет идеальным решением для любителей активного отдыха или рыболовов. При массе в 38,0 кг данная модель может свободно устанавливаться на 381-миллиметровые транцы. Предельное число оборотов составляет 6000, а рабочий объем силовой установки Тоуама -209 куб. см.

Особенности:

- мощный двухцилиндровый и компактный мотор
- инновационная система зажигания CDI для легкого запуска в любых условиях
- прочный алюминиевый винт
- управление на румпеле для маневренности и безопасности
- предусмотрена защита от запуска двигателя при включенной передаче
- термостат в системе водяного охлаждения стабилизирует температурный режим двигателя
- масляный щуп для проверки уровня масла
- 5 положений изменения угла дифферента (наклона двигателя)
- 2 положения для движения по мелководью
- **не подлежит регистрации в ГИМС МЧС**

Дополнительные опции:

- выход на 12 вольт (переменный ток) для подключения ходовых огней; реализации питания эхолота/навигатора, подзарядки мобильного телефона и прочих приборов
- электрический запуск
- дистанционное управление и электрический запуск
- длинный дейдвуд для транца высотой 508 мм

Комплектация:

- инструкция по эксплуатации;
- выносной топливный бак на 12 л, с топливным шлангом;
- прокладка сливного винта редуктора 3 шт.;
- трос аварийного запуска;
- чека;
- шплинт 2.5x20;
- отвертка;
- свечной ключ;
- мешочек для инструментов

Расшифровка буквенного обозначения двигателя:

- В - румпельное управление
- М - ручной запуск S - короткая нога
- С, А - новая модель
- F - дистанционное управление
- W - электрический и ручной запуск
- L - длинная нога
- JET - водомет

Сформировано 25.05.2026 14:10 · KRATONSHOP.RU