

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Подвесной лодочный мотор TOYAMA T15BMS

Артикул: T15BMS



Характеристики

Вес	36 кг
Тип двигателя	2-х тактный с вод. охлаждением
Мощность максимальная	15,0 л/с
Высота транца	381 мм

Цена без учета доставки: **131 005 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Тип двигателя/охлаждение	2-тактный/водяное
Мощность двигателя, (кВт/л.с.)	11,0/15,0
Рабочий объем двигателя, (см3)	246
Тип запуска	ручной
Система управления	румпель
Вес, (кг)	36
Высота транца, (мм)	381
Гребной винт	3-9 1/4" x 11"
Переключ. передач (Вперед-F, Нейтраль-N, Назад-R)	F/N/R
Объем топливного бака, (л)	24, внешний

Количество цилиндров	2
Обороты холостого хода, (об/мин)	1000
Максимальные обороты двигателя, (об/мин)	5000
Максимальный расход топлива, (л/ч)	7,9
Объем масла в картере, (л)	–
Объем масла в редукторе, (см3)	250
Передаточное число редуктора	27/13

Подвесной лодочный мотор TOYAMA T15BMS - оптимальный выбор для водного судна небольших размеров. Среднемощный двигатель японского производства способен выдавать мощность в 15 лошадиных сил, чего вполне достаточно для того, чтобы обеспечить лодке отличные динамические характеристики. Ручной запуск и румпельное управление обеспечивают легкость использования Тоуама T15BMS.

Особенности:

- мощный двухцилиндровый мотор, для удобства оснащен ручкой для переноски
- инновационная система зажигания CDI и новая конструкция стартера для легкого и безопасного запуска
- переключение передач ВПЕРЕД/НЕЙТРАЛЬ/НАЗАД
- прочный алюминиевый винт
- вывод выхлопных газов через винт обеспечивают низкий уровень шума
- управление на румпеле для маневренности и безопасности
- предусмотрена защита от запуска двигателя при включенной передаче
- термостат в системе водяного охлаждения стабилизирует температурный режим двигателя
- 5 положений изменения угла дифферента (наклона двигателя)
- 2 положения для движения по мелководью
- выход на 12 вольт (переменный ток) для подключения ходовых огней; реализации питания эхолота/навигатора, подзарядки мобильного телефона и прочих приборов

Оптимальный мотор для надувных рыболовных лодок и лодок понтонного типа.

Дополнительные опции:

- длинный дейдвуд для транца высотой 508 мм
- винт 3-9.25x10" или 3-9.25x11"

Комплектация:

- инструкция по эксплуатации;
- выносной топливный бак на 24 л, с топливным шлангом;
- прокладка сливного винта редуктора 3 шт.;
- прокладка головки блока цилиндров 1 шт.;
- свеча зажигания BPR7HS 2 шт.;
- трос аварийного запуска;
- чека;

- шплинт 2.5x20;
- отвертка;
- свечной ключ;
- мешочек для инструментов

Расшифровка буквенного обозначения двигателя:

- В - румпельное управление
- М - ручной запуск S - короткая нога
- С, А - новая модель
- F - дистанционное управление
- W - электрический и ручной запуск
- L - длинная нога
- JET - водомет

Сформировано 30.04.2026 07:00 · KRATONSHOP.RU