

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Подвесной лодочный мотор TOYAMA T5BMS

Артикул: T5BMS



Характеристики

Вес	20 кг
Тип двигателя	2-х тактный с вод. охлаждением
Мощность максимальная	5,0 л/с
Высота транца	381 мм

Цена без учета доставки: **63 900 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Тип двигателя/охлаждение	2-тактный/водяное
Мощность двигателя, (кВт/л.с.)	3,6/5,0
Рабочий объем двигателя, (см3)	102
Тип запуска	ручной
Система управления	румпель
Вес, (кг)	20
Высота транца, (мм)	381
Гребной винт	3-7,8" x 8"
Переключ. передач (Вперед-F, Нейтраль-N, Назад-R)	F/N/R
Объем топливного бака, (л)	2,7

Количество цилиндров	1
Обороты холостого хода, (об/мин)	1050
Максимальные обороты двигателя, (об/мин)	5000
Максимальный расход топлива, (л/ч)	2,6
Объем масла в картере, (л)	–
Объем масла в редукторе, (см3)	195
Передаточное число редуктора	28/13

Подвесной лодочный мотор TOYAMA T5BMS - мощный и неприхотливый мотор с короткой ногой для небольших лодок. Оснащен пластиковым трехлопастным винтом. Имеет транцевый кронштейн для надежного крепления к транцу лодки. Охлаждается мотор водой. Имеется три передачи (передняя, нейтральная, реверс).

Силовая установка отличается вполне компактными габаритами и массой – общий вес модели составляет 20 кг, что является отличным показателем для лодочных двигателей. Стойкость к воздействию коррозии и безотказная работа даже при интенсивной эксплуатации делает Тоуама Т5ВМS отличным выбором для рыболовов и охотников.

Особенности:

- **Не подлежит регистрации в ГИМС МЧС**
- оригинальные комплектующие - из Японии, США, Великобритании, Германии, Канады и Швеции.
- взаимозаменяемость запчастей - выполнены на основе известных японских брендов YAMAHA и HONATSU
- доверие на мировом рынке - поставки под проекты ООН в Африке и спасательные суда Норвегии, для флота Великобритании, армии Индонезии и ВВС США
- эксплуатация в агрессивных средах - выполнены из морского алюминиевого сплава и устойчивы к коррозии , основные узлы изготовлены из материалов с запасом прочности

Дополнительные опции:

- длинный дейдвуд для транца высотой 508 мм

Комплектация:

- инструкция по эксплуатации
- прокладка сливного винта редуктора 3 шт.
- трос аварийного запуска
- чека
- шплинт 2,5x20
- отвертка
- свечной ключ
- мешочек для инструментов

Упаковочные характеристики:

- Габариты (м) 1,05x0,565x0,415
- Объем (м3) 0,25
- Вес брутто (кг) 24,5

Расшифровка буквенного обозначения двигателя:

- В - румпельное управление
- М - ручной запуск S - короткая нога
- С, А - новая модель
- F - дистанционное управление
- W - электрический и ручной запуск
- L - длинная нога
- JET - водомет

Сформировано 30.04.2026 06:57 · KRATONSHOP.RU