

# Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом Кратон»

www.kratonshop.ru

ИНН 7806502217 КПП 781101001

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Подвесной лодочный мотор TOYAMA T9,8BMS

Артикул: T9,8BMS

[www.kratonshop.ru](http://www.kratonshop.ru)



#### Характеристики

**Вес** 26 кг

**Тип двигателя** 2-х тактный с вод.  
охлаждением

**Мощность** 9,8 л/с  
**максимальная**

**Высота транца** 381 мм

Цена без учета доставки: **105 633 ₽** (с НДС)

### ОПИСАНИЕ

Тип двигателя/охлаждение 2-тактный/водяное

Мощность двигателя, (кВт/л.с.) 7,2/9,8

Рабочий объем двигателя, (см<sup>3</sup>) 169

Тип запуска ручной

Система управления румпель

Вес, (кг) 26

Высота транца, (мм) 381

Гребной винт 3-8/9" x 8,3"

Переключ. передач (Вперед-F, Нейтраль-N, Назад-R) F/N/R

Объем топливного бака, (л) 12, внешний

Количество цилиндров	2
Обороты холостого хода, (об/мин)	1200
Максимальные обороты двигателя, (об/мин)	5000
Максимальный расход топлива, (л/ч)	5,1
Объем масла в картере, (л)	-
Объем масла в редукторе, (см3)	320
Передаточное число редуктора	27/13

**Подвесной лодочный мотор TOYAMA T9,8BMS** - отличается низким уровнем шума при работе, простотой и надежностью. Облегчает передвижение легкой, небольшой лодки по воде. Обладает двухтактным мотором и развивает мощность в 9.8 лошадиных сил. Румпельный тип управления позволяет использовать только одну руку. Лодочный мотор имеет три передачи, что позволяет лишний раз не поворачивать двигатель.

#### Особенности:

- оптимальное сочетание мощности и веса – 26 кг, для удобства оснащен ручкой для переноски
- инновационная система зажигания CDI и новая конструкция стартера для легкого и безопасного запуска
- переключение передач ВПЕРЕД/НЕЙТРАЛЬ/НАЗАД
- прочный алюминиевый винт
- вывод выхлопных газов через винт снижает уровень шума
- управление на румпеле для маневренности и безопасности
- предусмотрена защита от запуска двигателя при включенной передаче
- термостат в системе водяного охлаждения стабилизирует температурный режим двигателя
- 5 положений изменения угла дифферента (наклона двигателя)
- 2 положения для движения по мелководью
- **не подлежит регистрации в ГИМС МЧС**

#### Дополнительные опции:

- выход на 12 вольт (переменный ток) для подключения ходовых огней; реализации питания эхолота/навигатора, подзарядки мобильного телефона и прочих приборов
- длинный дейдвуд для транца высотой 508 мм
- винт 3-9.25x10" или 3-9.25x11"

#### Комплектация:

- инструкция по эксплуатации;
- выносной топливный бак на 12 л с топливным шлангом;
- прокладка сливного винта редуктора 3 шт.;
- прокладка головки блока цилиндров 1 шт.;
- свеча зажигания BPR7HS 2 шт.;
- трос аварийного запуска;
- чека;
- шплинт 2,5x20;

- отвертка;
- свечной ключ;
- мешочек для инструментов

**Упаковочные характеристики:**

- Габариты (м) 1,08x0,670x0,395
- Объем (м3) 0,29
- Вес брутто (кг) 36,0

**Расшифровка буквенного обозначения двигателя:**

- B - румпельное управление
- M - ручной запускS - короткая нога
- C, A - новая модель
- F - дистанционное управление
- W - электрический и ручной запуск
- L - длинная нога
- JET - водомет

Сформировано 10.01.2026 08:58 · KRATONSHOP.RU